

BH ブリーズヒーター



コンパクト設計のシンプルなデザイン暖房機!!



ホワイト

コンパクトタイプ(FF式)

BH-3812G

希望小売価格 **¥141,000** (税抜)

PSC 対応品 特定保守製品

設計標準 使用期間 8年

木造 **10畳**
 温暖地: 10.0畳(16.5m²)まで
 寒冷地: 10.0畳(16.5m²)まで

コンクリート **16畳**
 温暖地: 14.0畳(23.0m²)まで
 寒冷地: 16.0畳(26.5m²)まで

目標年度 2006年
 省エネ基準達成率 100%
 エネルギー消費効率 86.0%

暖房出力	3.80~1.59kW(3,270~1,370kcal/h)	
暖房のめやす	温暖地	木造: 10.0畳(16.5m ²)まで コンクリート: 14.0畳(23.0m ²)まで
	寒冷地	木造: 10.0畳(16.5m ²)まで コンクリート: 16.0畳(26.5m ²)まで
外形寸法(置台含む)	高さ600×幅490×奥行307(mm)	
質量	19kg	

- 別置タンク専用タイプ ●うす型給排気筒付(同梱)
- 給排気管接続口径φ40
- 標高1,500mまで使用可能 (1,000~1,500mまでは設定切替必要)

パーソナルタイプ(FF式)

BH-4742G

希望小売価格 **¥144,000** (税抜)

PSC 対応品 特定保守製品

設計標準 使用期間 8年

木造 **12畳**
 温暖地: 12.0畳(20.0m²)まで
 寒冷地: 12.0畳(20.0m²)まで


コンクリート **19畳**
 温暖地: 17.0畳(28.0m²)まで
 寒冷地: 19.0畳(31.5m²)まで

目標年度 2006年
 省エネ基準達成率 100%
 エネルギー消費効率 86.0%

暖房出力	4.65~1.59kW(4,000~1,370kcal/h)	
暖房のめやす	温暖地	木造: 12.0畳(20.0m ²)まで コンクリート: 17.0畳(28.0m ²)まで
	寒冷地	木造: 12.0畳(20.0m ²)まで コンクリート: 19.0畳(31.5m ²)まで
外形寸法(置台含む)	高さ600×幅490×奥行307(mm)	
質量	19kg	

- 別置タンク専用タイプ ●うす型給排気筒付(同梱)
- 給排気管接続口径φ40
- 標高1,500mまで使用可能 (1,000~1,500mまでは設定切替必要)

ポット式バーナー



※室温・外気温により点火時間は変動します。

点火 約100秒

セラミックヒーターでバーナーを暖める予熱気化方式で約100秒で点火。

消火 約10秒

約10秒でスピード消火。

再点火 約100秒

すみやかに反応するノズル方式により、約100秒で再点火。

カンタン操作パネル

自動/手動 タイマー 見やすい液晶ディスプレイ



暖房機の上面に操作パネルがあるので、立ったまま操作できます。液晶ディスプレイ搭載で、室温状況等の表示も見やすくなりました。

■快適機能 ■便利機能 ■安心機能 ■PSC機能(※)

マイコンインバーター制御	セーブ運転	微少運転	エコ運転	24時間デジタルタイマー	メモリーデジタル表示	曜日指定予約	チャイルドロック	対震自動消火装置	排気管抜け検知装置	各種安全装置	電磁弁ロック	タイムスタンプ	不完全燃焼防止装置(省燃CO2削減)	連続不完全燃焼通知機能(インテリジェント)	再点火防止機能(インテリジェント)
BH-3812G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BH-4742G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

(※)詳細は、P1の「PSC(特定製品)について」をご参照ください。

●不完全燃焼防止装置は、本体以外の排ガス等により作動する場合があります。



BH ブリーズヒーター

空間を広々使える
ビルトインタイプの快適暖房機!!



アイボリーホワイト

ハイパワータイプ(FF式)

BH-7413G

NEW

希望小売価格

¥193,700(税抜)

PSC
対応品

特定保守製品

設計標準
使用期間 8年

木造
19畳
温暖地：19.0畳(31.5㎡)まで
寒冷地：19.0畳(31.5㎡)まで

コンクリート
31畳
温暖地：26.0畳(43.0㎡)まで
寒冷地：31.0畳(51.0㎡)まで

防火性能認証品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	101%
	エネルギー消費効率	87.0%

暖房出力	7.41~3.04kW(6,370~2,610kcal/h)	
暖房の めやす	温暖地	木造：19.0畳(31.5㎡)まで コンクリート：26.0畳(43.0㎡)まで
	寒冷地	木造：19.0畳(31.5㎡)まで コンクリート：31.0畳(51.0㎡)まで
	外形寸法(置台含む)	高さ594×幅830×奥行362(mm)
	質量	40kg

- 別置タンク専用タイプ ●うす型給排気筒付(別梱)
- 給排気管接続口径φ40
- 標高2,000mまで使用可能(標準設置の場合)
(500~2,000mまでは設定切替必要)

BH 業務用



アイボリーホワイト

ハイパワータイプ(FF式) 業務用

BH-11012G

NEW

希望小売価格

¥221,700(税抜)

BH-11011G

在庫僅少品

希望小売価格

¥216,300(税抜)

<BH-11012G/11011G共通>

木造
29畳
温暖地：28.0畳(46.0㎡)まで
寒冷地：29.0畳(48.0㎡)まで

コンクリート
46畳
温暖地：39.0畳(64.5㎡)まで
寒冷地：46.0畳(76.0㎡)まで

防火性能認証品

目標年度 2006年	省エネ基準達成率	100%
	エネルギー消費効率	86.7%

暖房出力	11.0~3.44kW(9,460~2,960kcal/h)	
暖房の めやす	温暖地	木造：28.0畳(46.0㎡)まで コンクリート：39.0畳(64.5㎡)まで
	寒冷地	木造：29.0畳(48.0㎡)まで コンクリート：46.0畳(76.0㎡)まで
	外形寸法(置台含む)	高さ594×幅830×奥行362(mm)
	質量	40kg

- 別置タンク専用タイプ ●うす型給排気筒付(別梱)
- 給排気管接続口径φ40
- 標高2,000mまで使用可能(標準設置の場合)
(500~2,000mまでは設定切替必要)

■快適機能

マイコン
インバーター
制御

■便利機能

セーブ
運転

■安心機能

微少
運転

■PSC機能(※)

エコ
運転

	マイコン インバーター 制御	セーブ 運転	微少 運転	エコ 運転	24時間 デジタル タイマー	メモリー デジタル 表示	曜日指定 予約	チャイルド ロック	対震 自動消火 装置	排気管抜け 検知装置	各種 安全装置	電磁弁 ロック	タイム スタンプ	不完全燃焼 防止装置 (燃費CO2)	連続 不完全燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (インターロック)
BH-7413G	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BH-11012G	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BH-11011G	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

(※)詳細は、P1の「PSC(特定製品)について」をご参照ください。

- 不完全燃焼防止装置は、本体以外の排ガス等により作動する場合があります。

