

給湯も
追いだきも
省エネです!!

〈給湯〉だけでなく〈追いだき〉もダブルで高効率!


追いだき時も排気熱を利用する



追いだき機能は、お風呂のお湯を入れ替えずに沸かし直して入浴される方や、入浴時間が家族バラバラで保温時間が長い家庭では大変便利です。
「GFK-WSシリーズ」は、お風呂の追いだき回路でも排気熱を利用することで高効率化を実現し、給湯時だけでなく、追いだき時も従来品に比べ省エネになりました。

お湯の流れ

水道から送られてきた水は、最初に補助熱交換器で温められます。その後、主熱交換器で加熱されます。



約200°Cになった排気熱を、補助熱交換器で再利用して水を温めます。

給湯時も 排気熱利用

【給湯運転時】

80% ▶ 96%
従来品 ecoジョーズ

追いだき時も 排気熱利用

【ふる運転時】

80% ▶ 90%
従来品



酸性のドレン水を中和器で中和します。

※1: 外気温等の条件により異なります。

ガス消費量を削減して、家計もラクラク

●年間ガス料金(LPガス)

1年間で約**20,060円**おトク



年間ランニングコスト
127,223円


従来品

年間ランニングコスト
107,159円

エコジョーズ
GFK-WSシリーズ

●年間二酸化炭素排出量(LPガス)

1年間で**242kg-co₂**削減



従来品

エコジョーズ
GFK-WSシリーズ

約**16%**
削減!

(想定した使用条件)

●年間給湯用エネルギー消費量: 17.4GJ
追いだき用エネルギー消費量: 3.35GJと想定
【試算条件】標準使用時の当社試算

*上記各項目については下記条件の基に試算しています。

・ガス料金: 4.9円/MJ(税込)(日本ガス石油機器工業会まとめ) ★石油情報センター平成28年度月次平均価格(50m³)データの単純平均より
・CO₂排出係数: 3.00kg-CO₂/kg(平成22年3月の環境省、経済産業省 算定省令による)
*上記算出値についてはガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。

さらに「eco機能」で、よりエコな暮らしをサポート!! 給湯側

／ ここがポイント! ／

eco機能とは …………… ガスや水の使用流量を抑えてエネルギーの使いすぎを抑制します。



**ecoスイッチを
押すだけ!!**



※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット: CR-118PMと無線LAN対応インターホンリモコンセット: CR-110PMの台所リモコンを例として掲載しています。

eco機能の効果

(GFK-WS2051WKAで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分6L~12L(1Lごと)に変更が可能(お買い求め時:8L)

水道効果金額
約5,970円/年
約14,600L/年(14.6m³×409円/m³)

+

ガス効果金額
約7,800円/年
約1,400MJ/年(1,400MJ×4.9円/MJ)

**1年間で
約13,770円
節約**

(想定した使用条件)

[試算条件]・給湯使用条件:eco節水量[12L/分-10L/分]×使用時間[5分/日]×家族[4人]×使用日数[365日]として算出。

・出湯温度を40℃とし、入水温度は通年で平均15℃とする。


・水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m³(税込)。家庭用で口径20mmの場合。

・LPガス料金は4.9円/MJ(税込)(日本ガス石油機器工業会まとめ)★ 石油情報センター平成28年度月次平均価格(50m³)データの単純平均より

※上記算出値については水道料金、ガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。

省エネモード

一定時間操作しないとリモコンの表示を設定した明るさより暗くする機能を搭載。



※画像はCMR-3200PMです。

その他、リモコンの表示部の明るさを7段階の範囲で調節できます。(出荷時:「4」の段階に設定)

※増設リモコンCMR-2801Sは除きます。

高効率 ガスふろ給湯器 GFK-WSシリーズ



給湯・追いだきダブルで高効率!!

高効率ガスふろ給湯器(潜熱回収型)

給湯+強制追いだき+自動お湯はり

屋外壁掛型

設置フリー型

主な機能 詳しくは P18

- (注1) QRコード
- (注2) IoT
- (注1) ふろタイマー
- BDU対応
- (注3) 予約
- eco機能
- (注4) 急速湯はり
- 自動追いだき
- 保温
- 強制追いだき
- 自動配管クリーン
- 配管クリーン(手動)
- Q機能
- 低温度出湯
- 水メカ
- たし湯
- たし水
- 省エネモード
- (注5) 呼び出し
- 配管洗浄
- エネロック
- (注1) 低NOX
- 点検お知らせ
- 凍結予防
- (注6) 太陽熱(SSU)

寸法図[P56~]仕様書[P60~]
 (注1)「リモコンセット-CR-118PM-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。(注2)「リモコンセット-CR-118PM-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 (注3)「リモコンセット-CR-118PM-110PM-111V」使用時のみ、この機能が使えます。(注4)残り湯があるとあふれる場合があります。(注5)浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。
 (注6)ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

フルオート
タイプ
[全自動お湯はり]

詳しくは P9



〈屋外壁掛型〉

[外形寸法] (高600×幅470×奥230mm)

外装色 シャンパンゴールド(防汚銅板)

●使用ガス種 LPG (12A) (13A)

24号 GFK-WS2451WKX 本体希望小売価格「リモコン別売」 ¥481,800 (税抜 ¥438,000)

あんしん点検
 設計上の標準 使用期間 10年 延長保証制度 対象商品

| | | | |
|-----------|------|-----------------|-------|
| 省エネ基準 達成率 | 106% | エネルギー消費効率 (モード) | 92.5% |
|-----------|------|-----------------|-------|

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥547,800 (税抜 ¥498,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥536,800 (税抜 ¥488,000)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥510,400 (税抜 ¥464,000)

20号 GFK-WS2051WKX 本体希望小売価格「リモコン別売」 ¥447,700 (税抜 ¥407,000)

あんしん点検
 設計上の標準 使用期間 10年 延長保証制度 対象商品

| | | | |
|-----------|------|-----------------|-------|
| 省エネ基準 達成率 | 106% | エネルギー消費効率 (モード) | 92.5% |
|-----------|------|-----------------|-------|

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥513,700 (税抜 ¥467,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥502,700 (税抜 ¥457,000)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥476,300 (税抜 ¥433,000)

必要別売品
 一口循環口 (P51参照)
 台所リモコンコード[RK-3P(2心)] (P52参照)
 浴室リモコンコード[KFR-3P(2心)] (P52参照)

別売品
 上方排気カバー[HK-18] (P53参照) 増設リモコン[CMR-2801S]
 側方排気カバー[HK-19] (P53参照) 増設リモコン[CMR-3310SV]
 据置台[GSD-2451] (P53参照) 増設リモコンコード[RK-3P(2心)]8m (P52参照)
 配管カバー[HC-2431] (P53参照) リモコンパイプセット[RPS-1] (P52参照)

ライフスタイルに合わせて選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP13~16をご参照ください。

| | | |
|--|--|--|
| <p>① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット CR-118PM ¥66,000 (税抜 ¥60,000)</p> <p>エネロック機能 + インターホン・音声機能 + eco機能</p> <p>台所リモコン CMR-3104PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3104P</p> | <p>② 無線LAN対応インターホンリモコンセット CR-110PM ¥55,000 (税抜 ¥50,000)</p> <p>エネロック機能 + インターホン・音声機能 + eco機能</p> <p>台所リモコン CMR-3200PM [非防水形] 浴室リモコン YST-3200P</p> | <p>③ 音声リモコンセット CR-111V ¥28,600 (税抜 ¥26,000)</p> <p>音声機能 + eco機能 浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。</p> <p>台所リモコン CMR-3300V [非防水形] 浴室リモコン YST-3300V ●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜 ¥20,000)</p> |
|--|--|--|

注意 ・別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。
 ・台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

主な機能 詳しくは P18

- (注1) (注2) (注3) (注4) (注5) (注1) (注6)
- QRコード
 - IoT
 - BDU対応
 - 予約
 - eco機能
 - 急速湯はり
 - 保温
 - 強制追いだし
 - 配管クリーン(手動)
 - Q機能
 - 低温度湯
 - 水メカ
 - たし湯
 - たし水
 - 省エネモード
 - 呼び出し
 - 配管洗浄
 - エネロック
 - 低NOX
 - 点検お知らせ
 - 凍結予防
 - 太陽熱(GSU)


寸法図[P56~]
仕様書[P60~]

(注1)「リモコンセット-CR-118PM-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。(注2)「リモコンセット-CR-118PM-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
(注3)「リモコンセット-CR-118PM-110PM-111V」使用時のみ、この機能が使えます。(注4)残り湯があるとあふれる場合があります。
(注5)浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。(注6)ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

オートタイプ

【自動お湯はり】

詳しくは P9



〈屋外壁掛型〉

[外形寸法] (高600×幅470×奥230mm)

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

●使用ガス種 LPG (12A) (13A)

24号 GFK-WS2451WKA 本体希望小売価格「リモコン別売」 ¥425,700 (税抜 ¥387,000)

あんしん点検

設計上の標準
使用期間 10年



| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| 省エネ基準 達成率 | 106% | エネルギー 消費効率 (モード) | 92.5% |
|--------------|------|------------------------|-------|

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥491,700 (税抜 ¥447,000)

② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥480,700 (税抜 ¥437,000)

③ 音声リモコンセット価格 ¥454,300 (税抜 ¥413,000)

20号 GFK-WS2051WKA 本体希望小売価格「リモコン別売」 ¥392,700 (税抜 ¥357,000)

あんしん点検

設計上の標準
使用期間 10年



| | | | |
|--------------|------|------------------------|-------|
| 省エネ基準 達成率 | 106% | エネルギー 消費効率 (モード) | 92.5% |
|--------------|------|------------------------|-------|

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥458,700 (税抜 ¥417,000)

② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥447,700 (税抜 ¥407,000)

③ 音声リモコンセット価格 ¥421,300 (税抜 ¥383,000)

必要別売品
一口循環口 (P51参照)
台所リモコンコード(RK-3P(2心)) (P52参照)
浴室リモコンコード(KFR-3P(2心)) (P52参照)

別売品

上方排気カバー [HK-18] (P53参照)
側方排気カバー [HK-19] (P53参照)
据置台 [GSD-2451] (P53参照)
配管カバー [HC-2431] (P53参照)

増設リモコン [CMR-2801S]
増設リモコン [CMR-3310SV]
増設リモコンコード [RK-3P(2心)] 8m (P52参照)
リモコンパイプセット [RPS-1] (P52参照)

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2801S

¥9,900 (税抜 ¥9,000)

非防水形



CMR-3310SV

¥19,800 (税抜 ¥18,000)

非防水形



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303

本体希望小売価格

¥126,500 (税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)



高効率ガスふろ
給湯器 (12A・13A)

高効率ガス温水暖房
ふろ給湯器 (12A・13A)

高効率ガス給湯器
(給湯専用) (12A・13A)

普及型ガスふろ
給湯器

普及型ガス給湯器
(給湯専用)

ガスふろがま

バランス型ふろがま

ガス温水暖房専用
熱源機

浴室換気暖房
乾燥機

温水
ルームヒーター

高効率 ガスふる給湯器 GFK-WSシリーズ



給湯・追いだきダブルで高効率!!

高効率ガスふる給湯器(潜熱回収型)

給湯+強制追いだき+自動お湯はり

屋外据置型

設置フリー型

主な機能 詳しくは P18

- (注1) QRコード
- (注2) IoT
- (注1) ふろタイマー
- BDU対応
- 予約
- (注3) eco機能
- 急速湯はり
- (注4) 自動追いだき
- 保温
- 強制追いだき
- 自動配管クリーン
- 配管クリーン(手動)
- Q機能
- 低温度出湯
- 水メカ
- たし湯
- たし水
- 省エネモード
- (注5) 呼び出し
- 配管洗浄
- (注1) エネルック
- 低NOX
- 点検お知らせ
- 凍結予防
- (注6) 太陽熱(SSU)

寸法図[P56~]仕様書[P60~]
 (注1)リモコンセット:CR-118PM・110PM]使用時のみ、この機能が使えます。(注2)リモコンセット:CR-118PM・110PM]を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
 (注3)リモコンセット:CR-118PM・110PM・111V]使用時のみ、この機能が使えます。(注4)残り湯があるとあふれる場合があります。(注5)浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。
 (注6)ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

フルオート
タイプ

[全自動お湯はり]

詳しくは P9



〈屋外据置型〉

[外形寸法] (高638×幅540×奥248mm)

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

●使用ガス種 LPG (12A) (13A)

24号 GFK-WS2451WX

本体希望小売価格「リモコン別売」
¥497,200 (税抜 ¥452,000)

あんしん点検
 設計上の標準 10年 使用期間
 延長保証制度 対象商品
 省エネ基準 達成率 106%
 エネルギー消費効率 (モード) 92.5%
 目標年度 2025年

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥563,200 (税抜 ¥512,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥552,200 (税抜 ¥502,000)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥525,800 (税抜 ¥478,000)

20号 GFK-WS2051WX

本体希望小売価格「リモコン別売」
¥470,800 (税抜 ¥428,000)

あんしん点検
 設計上の標準 10年 使用期間
 延長保証制度 対象商品
 省エネ基準 達成率 106%
 エネルギー消費効率 (モード) 92.5%
 目標年度 2025年

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥536,800 (税抜 ¥488,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥525,800 (税抜 ¥478,000)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥499,400 (税抜 ¥454,000)

| | | | | |
|-------|---------------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------|
| 必要別売品 | 一口循環口 (P51参照) | 別売品 | 上方排気カバー [HK-22] (P53参照) | 増設リモコン [CMR-3310SV] |
| | 台所リモコンコード [RK-3P (2心)] (P52参照) | 別売品 | 側方排気カバー [HK-23] (P53参照) | 増設リモコンコード [RK-3P (2心)] 8m (P52参照) |
| | 浴室リモコンコード [KFR-3P (2心)] (P52参照) | | 増設リモコン [CMR-2801S] | リモコンパイプセット [RPS-1] (P52参照) |

ライフスタイルに合わせて選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP13~16をご参照ください。

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
CR-118PM ¥66,000 (税抜 ¥60,000)

エネルック機能 + インターホン・音声機能 + eco機能

台所リモコン **CMR-3104PM** [非防水形]
 浴室リモコン **YST-3104P**

② 無線LAN対応インターホンリモコンセット
CR-110PM ¥55,000 (税抜 ¥50,000)

エネルック機能 + インターホン・音声機能 + eco機能

台所リモコン **CMR-3200PM** [非防水形]
 浴室リモコン **YST-3200P**

③ 音声リモコンセット
CR-111V ¥28,600 (税抜 ¥26,000)

音声機能 + eco機能

浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。

台所リモコン **CMR-3300V** [非防水形]
 浴室リモコン **YST-3300V**
 ●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000 (税抜 ¥20,000)

注意 ・別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。
 ・台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

主な機能 詳しくは P18

- (注1) (注2) (注3) (注4) (注5) (注1) (注6)
- QRコード
 - IoT
 - BDU対応
 - 予約
 - eco機能
 - 急速湯はり
 - 保温
 - 強制追いだし
 - 配管クリーン(手動)
 - Q機能
 - 低温度湯出
 - 水メカ
 - たし湯
 - たし水
 - 省エネモード
 - 呼び出し
 - 配管洗浄
 - エネロック
 - 低NOx
 - 点検お知らせ
 - 凍結予防
 - 太陽熱(SSU)

寸法図 [P56~]
仕様書 [P60~]

(注1)「リモコンセット-CR-118PM-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。(注2)「リモコンセット-CR-118PM-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
(注3)「リモコンセット-CR-118PM-110PM-111V」使用時のみ、この機能が使えます。(注4)残り湯があるとあふれる場合があります。
(注5)浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。(注6)ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

オートタイプ

【自動お湯はり】

詳しくは P9



〈屋外据置型〉
[外形寸法] (高638×幅540×奥248mm)

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

●使用ガス種 (LPG) (12A) (13A)

24号 GFK-WS2451WA 本体希望小売価格「リモコン別売」 ¥441,100 (税抜 ¥401,000)

あんしん点検

設計上の標準 10年 使用期間

延長保証制度 対象商品

省エネ基準 達成率 106%

エネルギー消費効率 (モード) 92.5%

目標年度 2025年

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥507,100 (税抜 ¥461,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥496,100 (税抜 ¥451,000)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥469,700 (税抜 ¥427,000)

20号 GFK-WS2051WA 本体希望小売価格「リモコン別売」 ¥413,600 (税抜 ¥376,000)

あんしん点検

設計上の標準 10年 使用期間

延長保証制度 対象商品

省エネ基準 達成率 106%

エネルギー消費効率 (モード) 92.5%

目標年度 2025年

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥479,600 (税抜 ¥436,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥468,600 (税抜 ¥426,000)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥442,200 (税抜 ¥402,000)

| | | | | |
|-------|--------------------------------|-----|-------------------------|----------------------------------|
| 必須別売品 | 一口循環口 (P51参照) | 別売品 | 上方排気カバー [HK-22] (P53参照) | 増設リモコン [CMR-3310SV] |
| | 台所リモコンコード [RK-3P(2心)] (P52参照) | 別売品 | 側方排気カバー [HK-23] (P53参照) | 増設リモコンコード [RK-3P(2心)] 8m (P52参照) |
| | 浴室リモコンコード [KFR-3P(2心)] (P52参照) | | 増設リモコン [CMR-2801S] | リモコンパイプセット [RPS-1] (P52参照) |

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2801S ¥9,900 (税抜 ¥9,000) **CMR-3310SV** ¥19,800 (税抜 ¥18,000)

非防水形



非防水形



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303

本体希望小売価格 ¥126,500 (税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)



ecoジョーズでジョーズに 省エネ! 節約!


排気熱を再利用すると熱効率がグーンとアップ!

GFK-Sシリーズ 排気熱利用

【給湯運転時】

80% ▶ 96%
従来品 ecoジョーズ

酸性のドレン水を中和器で中和します。



約200°Cになった排気熱を、補助熱交換器で再利用して水を温めます。

お湯の流れ

水道から送られてきた水は、最初に補助熱交換器で温められます。その後、主熱交換器で加熱されます。

※1:外気温等の条件により異なります。

ガス消費量を大幅カットで、家計もラクラク《給湯側》



GFK-S
シリーズ

●年間ガス料金(LPガス)

1年間で約**18,520円**おトク

●年間二酸化炭素排出量(LPガス)

1年間で**223kg-co₂**削減



約**15%**
削減!

年間ランニングコスト
127,223円
従来品

年間ランニングコスト
108,697円
エコジョーズ
GFK-Sシリーズ

従来品

エコジョーズ
GFK-Sシリーズ

(想定した使用条件)

●年間給湯用エネルギー消費量:17.4GJ、
追いだし用エネルギー消費量:3.35GJと想定
〔試算条件〕標準使用時の当社試算

*上記各項目については下記条件の基に試算しています。

・ガス料金:4.9円/MJ(税込)(日本ガス石油機器工業会まとめ)*★石油情報センター平成28年度月次平均価格(50㎡)データの単純平均より
・CO₂排出係数:3.00kg-CO₂/kg(平成22年3月の環境省、経済産業省 算定省令による)

*上記算出値についてはガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。

さらに「eco機能」で、よりエコな暮らしをサポート!! 給湯側

／ ここがポイント! ／

eco機能とは …………… ガスや水の使用流量を抑えてエネルギーの使いすぎを抑制します。



**ecoスイッチを
押すだけ!!**



※リモコン画像は、無線LAN対応タッチパネルリモコンセット: CR-118PMと無線LAN対応インターホンリモコンセット: CR-110PMの台所リモコンを例として掲載しています。

eco機能の効果

(GFK-S2051WKAで、eco節水量を「10L/分」に設定した場合)

eco節水量

機器から出るお湯の量を毎分6L~12L(1Lごと)に変更が可能(お買い求め時:8L)

水道効果金額
約5,970円/年
約14,600L/年(14.6m³×409円/m³)

+

ガス効果金額
約7,800円/年
約1,400MJ/年(1,400MJ×4.9円/MJ)

**1年間で
約13,770円
節約**

(想定した使用条件)

[試算条件]・給湯使用条件:eco節水量[12L/分-10L/分]×使用時間[5分/日]×家族[4人]×使用日数[365日]として算出。

・出湯温度を40℃とし、入水温度は通年で平均15℃とする。


・水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m³(税込)。家庭用で口径20mmの場合。

・LPガス料金は4.9円/MJ(税込)(日本ガス石油機器工業会まとめ)★ 石油情報センター平成28年度月次平均価格(50m³)データの単純平均より

※上記算出値については水道料金、ガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。

省エネモード

一定時間操作しないとリモコンの表示を設定した明るさより暗くする機能を搭載。



※画像はCMR-3200PMです。

その他、リモコンの表示部の明るさを7段階の範囲で調節できます。(出荷時:「4」の段階に設定)

※増設リモコンCMR-2801Sは除きます。

高効率 ガスふろ給湯器 GFK-Sシリーズ



高効率ガスふろ給湯器(潜熱回収型)

給湯+強制追いだき+自動お湯はり

屋外壁掛型

設置フリー型

主な機能 詳しくは P18

- (注1) QRコード
- (注2) IoT
- (注1) ふろタイマー
- BDU対応
- (注3) 予約
- eco機能
- (注4) 急速湯はり
- 自動追いだき
- 保温
- 強制追いだき
- 自動配管クリーン
- 配管クリーン(手動)
- Q機能
- (注5) 低温度出湯
- 水メカ
- たし湯
- たし水
- 省エネモード
- (注5) 呼び出し
- (注1) 配管洗浄
- エネロック
- (注1) 低NOX
- 点検お知らせ
- 凍結予防
- (注6) 太陽熱(SSU)

寸法図[P56~] 仕様書[P60~] (注1)「リモコンセット:CR-118PM-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。(注2)「リモコンセット:CR-118PM-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注3)「リモコンセット:CR-118PM-110PM-111V」使用時のみ、この機能が使えます。(注4)残り湯があるとあふれる場合があります。(注5)浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。(注6)ソーラー接続ユニットの取り付けが必要です。(P54参照)

フルオート
タイプ
[全自動お湯はり]

詳しくは P9



〈屋外壁掛型〉
[外形寸法] (高600×幅470×奥230mm)
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)
●使用ガス種 LPG (12A) (13A)

24号 GFK-S2451WKX

本体希望小売価格「リモコン別売」
¥470,800 (税抜 ¥428,000)

あんしん点検
設計上の標準使用期間 10年
延長保証制度対象商品

| | | | |
|----------|-------|----------------|-------|
| 省エネ基準達成率 | 104% | エネルギー消費効率(モード) | 91.5% |
| 目標年度 | 2025年 | | |

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥536,800 (税抜 ¥488,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥525,800 (税抜 ¥478,000)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥499,400 (税抜 ¥454,000)

20号 GFK-S2051WKX

本体希望小売価格「リモコン別売」
¥440,000 (税抜 ¥400,000)

あんしん点検
設計上の標準使用期間 10年
延長保証制度対象商品

| | | | |
|----------|-------|----------------|-------|
| 省エネ基準達成率 | 104% | エネルギー消費効率(モード) | 91.5% |
| 目標年度 | 2025年 | | |

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥506,000 (税抜 ¥460,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥495,000 (税抜 ¥450,000)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥468,600 (税抜 ¥426,000)

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 必要別売品 | 一口循環口〈P51参照〉 台所リモコンコード〔RK-3P(2心)〕〈P52参照〉 浴室リモコンコード〔KFR-3P(2心)〕〈P52参照〉 | | | | | | | | |
| 別売品 | <table border="0"> <tr> <td>上方排気カバー〔HK-18〕〈P53参照〉</td> <td>増設リモコン〔CMR-2801S〕</td> </tr> <tr> <td>側方排気カバー〔HK-19〕〈P53参照〉</td> <td>増設リモコン〔CMR-3310SV〕</td> </tr> <tr> <td>据置台〔GSD-2451〕〈P53参照〉</td> <td>増設リモコンコード〔RK-3P(2心)〕8m〈P52参照〉</td> </tr> <tr> <td>配管カバー〔HC-2431〕〈P53参照〉</td> <td>リモコンパイプセット〔RPS-1〕〈P52参照〉</td> </tr> </table> | 上方排気カバー〔HK-18〕〈P53参照〉 | 増設リモコン〔CMR-2801S〕 | 側方排気カバー〔HK-19〕〈P53参照〉 | 増設リモコン〔CMR-3310SV〕 | 据置台〔GSD-2451〕〈P53参照〉 | 増設リモコンコード〔RK-3P(2心)〕8m〈P52参照〉 | 配管カバー〔HC-2431〕〈P53参照〉 | リモコンパイプセット〔RPS-1〕〈P52参照〉 |
| 上方排気カバー〔HK-18〕〈P53参照〉 | 増設リモコン〔CMR-2801S〕 | | | | | | | | |
| 側方排気カバー〔HK-19〕〈P53参照〉 | 増設リモコン〔CMR-3310SV〕 | | | | | | | | |
| 据置台〔GSD-2451〕〈P53参照〉 | 増設リモコンコード〔RK-3P(2心)〕8m〈P52参照〉 | | | | | | | | |
| 配管カバー〔HC-2431〕〈P53参照〉 | リモコンパイプセット〔RPS-1〕〈P52参照〉 | | | | | | | | |

ライフスタイルに合わせて選べるリモコン

※リモコンの詳細についてはP13~16をご参照ください。

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット CR-118PM ¥66,000(税抜¥60,000)

エネロック機能 + インターホン・音声機能 + ECO機能

台所リモコン
CMR-3104PM [非防水形]

浴室リモコン
YST-3104P

② 無線LAN対応インターホンリモコンセット CR-110PM ¥55,000(税抜¥50,000)

エネロック機能 + インターホン・音声機能 + ECO機能

台所リモコン
CMR-3200PM [非防水形]

浴室リモコン
YST-3200P

③ 音声リモコンセット CR-111V ¥28,600(税抜¥26,000)

音声機能 + ECO機能

浴室リモコンのみの場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。

台所リモコン
CMR-3300V [非防水形]

浴室リモコン
YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000(税抜¥20,000)

注意 ・別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。
・台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

主な機能 詳しくは P18

- (注1) QRコード (注2) IoT (注3) BDU対応 (注4) 予約 (注5) eco機能 (注6) 急速湯はり (注7) 保温 (注8) 強制追いだし (注9) 配管クリーン(手動) (注10) Q機能 (注11) 低温湯出 (注12) 水メカ (注13) たし湯 (注14) たし水 (注15) 省エネモード (注16) 呼び出し (注17) 配管洗浄 (注18) エネロック (注19) 低NOX (注20) 点検お知らせ (注21) 凍結予防 (注22) 太陽熱(SSU)

寸法図 [P56~]
仕様書 [P60~]

(注1)「リモコンセット-CR-118PM-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。(注2)「リモコンセット-CR-118PM-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。
(注3)「リモコンセット-CR-118PM-110PM-111V」使用時のみ、この機能が使えます。(注4)残り湯があるとあふれる場合があります。
(注5)浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。(注6)ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

オートタイプ

【自動お湯はり】

詳しくは P9



〈屋外壁掛型〉

[外形寸法] (高600×幅470×奥230mm)

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

●使用ガス種 LPG (12A) (13A)

24号 GFK-S2451WKA

本体希望小売価格「リモコン別売」
¥414,700 (税抜 ¥377,000)

あんしん点検

| | | |
|------------------------|-------|----------------|
| 設計上の標準 使用期間 | 10年 | 延長保証制度 対象商品 |
| 省エネ基準 達成率 | 104% | |
| エネルギー 消費効率 (モード) | 91.5% | |

- 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥480,700 (税抜 ¥437,000)
- 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥469,700 (税抜 ¥427,000)
- 音声リモコンセット価格 ¥443,300 (税抜 ¥403,000)

20号 GFK-S2051WKA

本体希望小売価格「リモコン別売」
¥385,000 (税抜 ¥350,000)

あんしん点検

| | | |
|------------------------|-------|----------------|
| 設計上の標準 使用期間 | 10年 | 延長保証制度 対象商品 |
| 省エネ基準 達成率 | 104% | |
| エネルギー 消費効率 (モード) | 91.5% | |

- 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥451,000 (税抜 ¥410,000)
- 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥440,000 (税抜 ¥400,000)
- 音声リモコンセット価格 ¥413,600 (税抜 ¥376,000)

16号 GFK-S1651WKA

本体希望小売価格「リモコン別売」
¥356,400 (税抜 ¥324,000)

あんしん点検

| | | |
|------------------------|-------|----------------|
| 設計上の標準 使用期間 | 10年 | 延長保証制度 対象商品 |
| 省エネ基準 達成率 | 104% | |
| エネルギー 消費効率 (モード) | 91.5% | |

- 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥422,400 (税抜 ¥384,000)
- 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥411,400 (税抜 ¥374,000)
- 音声リモコンセット価格 ¥385,000 (税抜 ¥350,000)

必要別売品

一口循環口〈P51参照〉
台所リモコンコード[RK-3P(2心)]〈P52参照〉
浴室リモコンコード[KFR-3P(2心)]〈P52参照〉

別売品

上方排気カバー[HK-18]〈P53参照〉 増設リモコン[CMR-2801S]
側方排気カバー[HK-19]〈P53参照〉 増設リモコン[CMR-3310SV]
据置台[GSD-2451]〈P53参照〉 増設リモコンコード[RK-3P(2心)]8m〈P52参照〉
配管カバー[HC-2431]〈P53参照〉 リモコンパイプセット[RPS-1]〈P52参照〉

別売増設リモコン

別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2801S

¥9,900 (税抜 ¥9,000)

CMR-3310SV

¥19,800 (税抜 ¥18,000)

非防水形



非防水形



バックアップ電源ユニット

バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板

BDU-303

本体希望小売価格

¥126,500 (税抜 ¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型

据置・壁掛兼用タイプ

※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド (防汚鋼板)



高効率 ガスふろ給湯器 GFK-Sシリーズ



高効率ガスふろ給湯器(潜熱回収型)

屋外据置型

給湯+強制追いだき+自動お湯はり

設置フリー型

主な機能 詳しくは P18

- (注1) QRコード
- (注2) IoT
- (注1) ふろタイマー
- BDU対応
- (注3) 予約
- eco機能
- (注4) 急速湯はり
- 自動追いだき
- 保温
- 強制追いだき
- 自動配管クリーン
- 配管クリーン(手動)
- Q機能
- 低温度出湯
- 水メカ
- たし湯
- たし水
- 省エネモード
- (注5) 呼び出し
- (注1) 配管洗浄
- エネルギー
- 低NOX
- 点検お知らせ
- 凍結予防
- (注6) 太陽熱(SSU)

寸法図 [P56~] 仕様書 [P60~] (注1)「リモコンセット:CR-118PM-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。(注2)「リモコンセット:CR-118PM-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注3)「リモコンセット:CR-118PM-110PM-111V」使用時のみ、この機能が使えます。(注4)残り湯があるとあふれる場合があります。(注5)浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。(注6)ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)

フルオート
タイプ
【全自動お湯はり】

詳しくは P9



〈屋外据置型〉
[外形寸法] (高638×幅540×奥248mm)
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)
●使用ガス種 LPG 12A 13A

24号 GFK-S2451WX 本体希望小売価格「リモコン別売」
¥486,200 (税抜 ¥442,000)

あんしん点検
設計上の標準
使用期間 **10年** 延長保証制度
対象商品

| | | | |
|---------------|------|------------------------|-------|
| 省エネ基準 達成率 | 104% | エネルギー 消費効率 (モード) | 91.5% |
| 見込年度 2025年 | | | |

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥552,200 (税抜 ¥502,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥541,200 (税抜 ¥492,000)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥514,800 (税抜 ¥468,000)

20号 GFK-S2051WX 本体希望小売価格「リモコン別売」
¥463,100 (税抜 ¥421,000)

あんしん点検
設計上の標準
使用期間 **10年** 延長保証制度
対象商品

| | | | |
|---------------|------|------------------------|-------|
| 省エネ基準 達成率 | 104% | エネルギー 消費効率 (モード) | 91.5% |
| 見込年度 2025年 | | | |

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥529,100 (税抜 ¥481,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥518,100 (税抜 ¥471,000)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥491,700 (税抜 ¥447,000)

| | |
|-------|--|
| 必要別売品 | 一口循環口〈P51参照〉 台所リモコンコード〔RK-3P(2心)〕〈P52参照〉 浴室リモコンコード〔KFR-3P(2心)〕〈P52参照〉 |
| 別売品 | 上方排気カバー〔HK-22〕〈P53参照〉 増設リモコン〔CMR-3310SV〕 側方排気カバー〔HK-23〕〈P53参照〉 増設リモコンコード〔RK-3P(2心)〕8m 〈P52参照〉 増設リモコン〔CMR-2801S〕 リモコンパイプセット〔RPS-1〕〈P52参照〉 |

ライフスタイルに合わせて選べるリモコン ※リモコンの詳細についてはP13~16をご参照ください。

① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット
CR-118PM ¥66,000(税抜¥60,000)

エネルギー機能 + インターホン・音声機能 + eco機能

台所リモコン
CMR-3104PM [非防水形]

浴室リモコン
YST-3104P

② 無線LAN対応インターホンリモコンセット
CR-110PM ¥55,000(税抜¥50,000)

エネルギー機能 + インターホン・音声機能 + eco機能

台所リモコン
CMR-3200PM [非防水形]

浴室リモコン
YST-3200P

③ 音声リモコンセット
CR-111V ¥28,600(税抜¥26,000)

音声機能 + eco機能 浴室リモコンの場合は、時計・予約・呼出機能は使用できません。

台所リモコン
CMR-3300V [非防水形]

浴室リモコン
YST-3300V

●浴室リモコンのみでも使用できます。¥22,000(税抜¥20,000)

別売増設リモコン
別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

CMR-2801S
¥9,900(税抜¥9,000)

[非防水形]

CMR-3310SV
¥19,800(税抜¥18,000)

[非防水形]

バックアップ電源ユニット
バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板
BDU-303
本体希望小売価格
¥126,500(税抜¥115,000)

屋外・屋内 設置兼用型
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

注意 別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属していません。
・台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

主な機能 詳しくは P18

- (注1) QRコード
- (注2) IoT
- (注3) BDU対応
- 予約
- eco機能
- (注4) 急速湯はり
- 保温
- 強制追いだし
- 配管クリーン(手動)
- Q機能
- 低温度出湯
- 水メカ
- たし湯
- たし水
- 省エネモード
- (注5) 呼び出し
- 配管洗浄
- エネルック
- 低NOX
- 点検お知らせ
- 凍結予防
- (注6) 太陽熱(SSU)

寸法図[P56~] 仕様書[P60~] (注1)「リモコンセット-CR-118PM-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。(注2)「リモコンセット-CR-118PM-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注3)「リモコンセット-CR-118PM-110PM-111V」使用時のみ、この機能が使えます。(注4)残り湯があるとあふれる場合があります。(注5)浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。(注6)ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)



オートタイプ
[自動お湯はり]

詳しくは P9

〈屋外据置型〉
[外形寸法] (高638×幅540×奥248mm)
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)
●使用ガス種 (PG) (12A) (13A)

24号 GFK-S2451WA

本体希望小売価格「リモコン別売」
¥430,100 (税抜 ¥391,000)

あんしん点検
設計上の標準使用期間 10年 延長保証制度対象商品

| | | | |
|----------|-------|----------------|-------|
| 省エネ基準達成率 | 104% | エネルギー消費効率(モード) | 91.5% |
| 見込年度 | 2025年 | | |

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥496,100 (税抜 ¥451,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥485,100 (税抜 ¥441,000)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥458,700 (税抜 ¥417,000)

20号 GFK-S2051WA

本体希望小売価格「リモコン別売」
¥402,600 (税抜 ¥366,000)

あんしん点検
設計上の標準使用期間 10年 延長保証制度対象商品

| | | | |
|----------|-------|----------------|-------|
| 省エネ基準達成率 | 104% | エネルギー消費効率(モード) | 91.5% |
| 見込年度 | 2025年 | | |

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥468,600 (税抜 ¥426,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥457,600 (税抜 ¥416,000)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥431,200 (税抜 ¥392,000)

| | |
|-------|--|
| 必要別売品 | 一口循環口〈P51参照〉 台所リモコンコード〔RK-3P(2心)〕〈P52参照〉 浴室リモコンコード〔KFR-3P(2心)〕〈P52参照〉 |
| 別売品 | 上方排気カバー〔HK-22〕〈P53参照〉 増設リモコン〔CMR-3310SV〕 側方排気カバー〔HK-23〕〈P53参照〉 増設リモコンコード〔RK-3P(2心)〕8m 〈P52参照〉 増設リモコン〔CMR-2801S〕 リモコンパイプセット〔RPS-1〕〈P52参照〉 |

主な機能 詳しくは P18

- (注1) QRコード
- (注2) IoT
- (注3) BDU対応
- 予約
- eco機能
- (注4) 急速湯はり
- 保温
- 強制追いだし(2穴)
- 配管クリーン(手動)
- Q機能
- 低温度出湯
- 水メカ
- たし湯
- たし水
- 省エネモード
- (注5) 呼び出し
- 配管洗浄
- エネルック
- 低NOX
- 点検お知らせ
- 凍結予防
- (注6) 太陽熱(SSU)

寸法図[P56~] 仕様書[P60~] (注1)「リモコンセット-CR-118PM-110PM」使用時のみ、この機能が使えます。(注2)「リモコンセット-CR-118PM-110PM」を選択し、無線LANでインターネットに接続する必要があります。(注3)「リモコンセット-CR-118PM-110PM-111V」使用時のみ、この機能が使えます。(注4)残り湯があるとあふれる場合があります。(注5)浴室リモコンのみの場合はこの機能は使用できません。(注6)ソーラー接続ユニットの取付けが必要です。(P54参照)



オートタイプ
[自動お湯はり]

浴そう隣接設置
詳しくは P9

〈屋外据置型〉
[外形寸法] (高638×幅540×奥248mm)
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)
●使用ガス種 (PG) (12A) (13A)

20号 GFK-S2051A-F

本体希望小売価格「リモコン別売」
¥346,500 (税抜 ¥315,000)


あんしん点検
設計上の標準使用期間 10年 延長保証制度対象商品

| | | | |
|----------|-------|----------------|-------|
| 省エネ基準達成率 | 104% | エネルギー消費効率(モード) | 91.5% |
| 見込年度 | 2025年 | | |

- ① 無線LAN対応タッチパネルリモコンセット価格 ¥412,500 (税抜 ¥375,000)
- ② 無線LAN対応インターホンリモコンセット価格 ¥401,500 (税抜 ¥365,000)
- ③ 音声リモコンセット価格 ¥375,100 (税抜 ¥341,000)


| | |
|-------|---|
| 必要別売品 | 循環金具(ストロングパイプ) 〈P52参照〉 給湯金具アッシー(湯止めカバー付) 〈P52参照〉 (SP-□□2Sとセットが必要です) * 台所リモコンコード〔RK-3P(2心)〕 〈P52参照〉 浴室リモコンコード〔KFR-3P(2心)〕 〈P52参照〉 |
| 別売品 | 上方排気カバー〔HK-22〕 〈P53参照〉 増設リモコン〔CMR-3310SV〕 側方排気カバー〔HK-23〕 〈P53参照〉 増設リモコンコード〔RK-3P(2心)〕8m 〈P52参照〉 増設リモコン〔CMR-2801S〕 リモコンパイプセット〔RPS-1〕 〈P52参照〉 |

*ストロングパイプ(SP-302S-402S-502S)を使用し据付けの際には別売の給湯金具アッシー(P52参照)を取付け、機器に付属の湯止めキャップを使用してください。




高効率ガスふろ給湯器
高効率ガス温水暖房付
高効率ガス給湯器
普及型ガス給湯器
普及型ガスふろ給湯器
ガスふろがま
バランスタイプがま
ガス温水暖房専用
乾燥機
浴室換気暖房
温水
ルームヒーター

給湯も暖房も高効率 ガスのエネルギーをムダなくお湯に変えます。



ガス消費量を削減して、家計もラクラク《給湯側》



選べる「eco機能」で、さらにエコな暮らしをサポート!!

お客さまの好みに組み合わせ自由!!

- 給湯量少しひかえめ** (湯量 DOWN)

「エコ」表示をタッチ!
少しだけ湯量*を絞ります。
*湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。
お湯カウンター搭載
使用しているお湯の量がリモコンで確認できます。
・浴室リモコンでは「eco」スイッチになります。
- 最適ふる自動エコ運転**

エコ効果の最も高い熱効率でお湯ほりをします。お湯はり・保温とも省エネ最優先運転です。
- お湯はり少しひかえめ** (-1cm)

自動お湯ほりの水位を1cm*低くします。通常、標準水位から1目盛り低くなると湯量の差が大きく感じられますが、-1cmなら気になりません。
*フルオートタイプの場合。オートタイプは「設定湯量より-10L」
- 給湯温度少しひかえめ** (-1℃)

上がり湯のシャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。身体が温まっているので、シャワーの温度が1℃低くても快適です。
- 保温温度少しひかえめ** (-1℃)

リモコンのふる温度表示はそのまま、約1℃低い温度で保温します。
※「こぎげんオート(フルオートタイプ)」作動時はふる設定温度まで追いだします。
- 床暖房温水-5℃制御** (-5℃)

床暖房に使う湯水を設定より5℃低い温度に制御します。
※50/60℃の温水床暖房に対応。
数値は目安です。

■ エコジョーズで 家中快適あったか生活!

省エネ性に優れた高効率ガス温水暖房付
ふろ給湯器「エコジョーズ」を使うと、
お部屋の温水暖房はもちろん、
浴室・キッチン・洗面への給湯が可能です。



ecoジョーズ
ガス温水暖房付ふろ給湯器



■ 快適な入浴が可能

「ゆるやか浴機能」で体への負担軽減(フルオートのみ)

ふろ設定温度より約2℃低い温度でお湯はりします。
浴そうに浸かるとゆるやかに設定温度まで沸かすことで、体への負担を減らします。

芯まであたたまるマイクロバブル浴

細かな気泡がお肌をさするように包み込み、皮膚表面のぬるくなったお湯を取り除くことで温浴効果を保ちます。
お湯本来の効果で手足の先まで血の巡りをキープ、カラダの芯まであたたまるので、しっかり汗をかきたい時にもおすすめです。



ガスふろ給湯器を
ご購入の際に
+浴そうの金具を
取替えるだけ!

循環アダプターMB2-1シリーズ(P51参照)

MB2-1-SF



ガス温水暖房付ふろ給湯器

GFKD-S2450K(X・A)



ecoジョーズ

在来工法の場合、別売の「屋外吸気配管セット(P51参照)」が必要になります。

高効率ガス温水暖房付 ふる給湯器 GFKD-Sシリーズ



給湯・暖房ダブルで高効率!!
高効率ガス温水暖房付ふる給湯器(潜熱回収型)
給湯 + 強制追いだし + 自動お湯はり + 暖房

屋外壁掛型
設置フリー型

主な機能 詳しくは P18

- 予約 ECO機能 *
- おきげんオート *
- マイルド追いだし *
- フルクイ保 *
- 強制追いだし *
- 自動配管クリーン *
- 配管クリーン(手動) (注1)
- Q機能
- ターボ給湯
- 低温度出湯
- たし湯
- たし水
- 省エネモード
- 呼び出し
- 浴室モニター
- 入浴タイマー *
- エネルギーロック
- 低NOX
- 点検お知らせ
- 凍結予防
- 暖房水自動補水
- E-con通信
- インテリジェント通信

★フルオート対応です。(注1)リモコンでの設定が必要です。

寸法図[P56~]
仕様書[P60~]



フルオート
タイプ
【全自動お湯はり】

24号

GFKD-S2450KX 本体希望小売価格「リモコン別売」
¥533,500 (税抜 ¥485,000)

詳しくは P9

あんしん点検
設計上の標準
使用期間 10年 延長保証制度
対象商品

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| 省エネ基準 達成率 102% | エネルギー 消費効率 (定格) 93.0% |
|----------------------|--------------------------------|

① インターホンリモコンセット価格 ¥592,240 (税抜 ¥538,400)

② 音声リモコンセット価格 ¥582,780 (税抜 ¥529,800)

オート
タイプ
【自動お湯はり】

24号

GFKD-S2450KA 本体希望小売価格「リモコン別売」
¥493,900 (税抜 ¥449,000)

詳しくは P9

あんしん点検
設計上の標準
使用期間 10年 延長保証制度
対象商品

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| 省エネ基準 達成率 102% | エネルギー 消費効率 (定格) 93.0% |
|----------------------|--------------------------------|

① インターホンリモコンセット価格 ¥552,640 (税抜 ¥502,400)

② 音声リモコンセット価格 ¥543,180 (税抜 ¥493,800)

〈屋外壁掛型〉

[外形寸法] (高600×幅469×奥240mm)

外装色 プレシヤスシルバー

●使用ガス種 LPG (12A) (13A)

開放式

| 本体 保有水量(L) | 最大システム 保有水量(L) |
|---------------|-------------------|
| 2.8 | 35.0 (※1) |

※1: 銅管システムの場合は24.0L
●追いだし配管・温水暖房配管に
ついてはP55を参照してください。

| | |
|-------|--|
| 必要別売品 | 一口循環口 マイクロバブルなし (P51参照) |
| | 循環アダプターMB2-1シリーズ マイクロバブル用 (P51参照) リモコンコード[RK-3P(2心)] (P52参照) |
| 別売品 | 上方排気カバー[C126] (P53参照) |
| | 側方排気カバー[S47] (P53参照) |
| | 斜方前方排気カバー[C127] (P53参照) |
| | 中央前方排気カバー[C128] (P53参照) |
| | 据置台[D65-450-S] (P53参照) |
| | 配管カバー[H67-K450S] (P53参照) 床暖房用リモコン[CMRGD-701] 信号線(床暖房用)[VH-SG-25] (P55参照) 屋外カバーセット[WP-001] (P52参照) |

ライフスタイルに合わせて選べるリモコン マイクロバブル標準対応

※リモコンの詳細についてはP34をご参照ください。

① インターホンリモコンセット CR-105P ¥58,740 (税抜 ¥53,400)

エネルギー機能 + インターホン・音声機能 + eco機能

台所リモコン CMR-4004P (タッチパネル式) 非防水型

浴室リモコン YST-4004P (人感センサー付)

循環アダプターMB2-1シリーズ(P51参照)

MB2-1-SF ¥34,540 (税抜 ¥31,400)

在来工法浴室の場合、別売の「屋外吸気配管セット OKH-MB ¥11,990 (税抜 ¥10,900)」が必要になります。

② 音声リモコンセット CR-102V ¥49,280 (税抜 ¥44,800)

エネルギー機能 + 音声機能 + eco機能

台所リモコン CMR-4002V (タッチパネル式) 非防水型

浴室リモコン YST-4002V (人感センサー付)

床暖房用リモコン(インテリジェント通信対応)

CMRGD-701 非防水型 ¥17,490 (税抜 ¥15,900)

注意 ・別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用の屋外カバーセット[WP-001]は付属しておりません。
・台所リモコンは防水タイプではありません。

高効率ガスふろ給湯器 (Unit-1)
 高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器 (Unit-2)
 高効率ガス給湯器 (Unit-3)
 普及型ガスふろ給湯器 (Unit-4)
 普及型ガス給湯器 (Unit-5)
 ガスふろがま
 バランス型ふろがま
 ガス温水暖房専用熱源機
 浴室換気暖房乾燥機
 温水ルームヒーター

インターホンリモコンセット

CR-105P ¥58,740 (税抜¥53,400)
(CMR-4004P-YST-4004P)

エネルギー機能 インターホン・音声機能 ECO機能

音声リモコンセット

CR-102V ¥49,280 (税抜¥44,800)
(CMR-4002V-YST-4002V)

エネルギー機能 音声機能 ECO機能

インターホン台所リモコン (タッチパネル式) 非防水形

〈高120×幅120×奥17.4mm〉



インターホン浴室リモコン (人感センサー付)


〈高100×幅200×奥21.4mm〉

※音声リモコンは「通話」ボタンが「呼出」ボタンになります。




●「浴室モニター機能」で入室を検知

浴室リモコンには人感センサーを内蔵。浴室への人の出入りも台所リモコンで確認できます。




●「入浴タイマー」で居眠りなどによる長湯をお知らせします (フルオートのみ)

水位センサーで浴そうに浸かったことを検知すると自動的に入浴タイマーが作動、約5分おきに「ポーン」と鳴って時間経過をお知らせします。台所/浴室リモコンに入浴時間(1分刻み)も表示されます。



●「マイクロバブル」標準対応

別売の浴そうアダプターを取付けるだけで、マイクロバブルが使用可能。微細な気泡がお湯とともに噴き出し、あたたかいお湯でお肌を包み込みます。





YST-4004Pの操作部

インターホンリモコンでは「温浴」ボタンを押すだけで使用可能。
 音声リモコンでは「メニュー」ボタンで「温浴」を選択し操作します。


給湯栓をひらくだけのシンプル給湯器。おふろの追いだきはできません



高い熱効率!



●年間ガス料金(LPガス)
1年間で
約11,850円おトク



●年間二酸化炭素排出量(LPガス)
1年間で
143kg-CO₂削減
約11%削減!

(想定した使用条件)
●年間給湯用エネルギー消費量:17.4GJと想定
[試算条件]標準使用時の当社試算
※上記各項目については下記条件のもとに計算しています。
・ガス料金:4.9円/MJ(税込)(日本ガス石油機器工業会まとめ)*
・石油情報センター平成28年度月次平均価格(50m³)データの単純平均より
・CO₂排出係数:3.00kg-CO₂/kg(平成22年3月の環境省、経済産業省 算定省令による)
※上記算出値についてはガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。

ここがポイント!

さらに「eco機能」で、よりエコな暮らしをサポート!!

ecoスイッチを押すと、季節に応じて最大の給湯能力を変化させ、ガス・水の使用量を抑えてエネルギーの使いすぎを抑制します。
CMR-2706VまたはYST-2706Vを使用した場合にのみeco機能を使用可




ecoスイッチを押すだけ!!

【給湯能力のめやす】

| 季節 | 給湯能力(対標準モード) |
|-----|--------------|
| 冬 | 約90% |
| 春・秋 | 約70% |
| 夏 | 約50% |

【ecoモードの年間コストメリット～GK-S2030Kの場合】



(想定した使用条件)
●年間給湯用エネルギーについて:モード効率測定法(JIS)のふる給湯標準使用モードを使用条件とし、eco機能を設定して、給湯能力を制限することによる節約金額を算出。
[試算条件] 出湯温度を40°Cとし、入水温度は通年で平均15°Cとする。
・水道料金は東京都23区の水道料金+下水道使用料金=409円/m³(税込)。家庭用で口径20mmの場合。
・LPガス料金は4.9円/MJ(税込)(日本ガス石油機器工業会まとめ)*
・石油情報センター平成28年度月次平均価格(50m³)データの単純平均より
※上記算出値については水道料金、ガス料金、使用時間、使用頻度等によって変動します。

本体カラーにアルミサッシなどでも使われている色の『シャンパンゴールド』を採用。建物の外壁に調和しやすく、高級感を演出します。

雨水の力で汚れを落とす防汚機能を持つ塗料を外装に採用。排気ガスやスス等の汚れに効果を発揮。



汚れにくい外装でキレイを保つ

耐汚染性(カーボン汚染性)試験による比較



主な機能 詳しくは P18

(注3) BDU対応 eco機能 本体操作 Q機能 水比例弁 (注4) 呼び出し 低NOx 凍結予防 (注5) 太陽熱

寸法図 [P56~]
仕様書 [P60~]

(注1)「音声台所リモコン:CMR-2706V」または「音声防水形増設リモコン:YST-2706V」を取付け設定します。(太陽熱温水器と接続している場合は、リモコン接続できない為、この機能は使用できません。)
(注2)「カンタン台所リモコン:CMR-2903」を取付け設定します。(太陽熱温水器と接続している場合は、リモコン接続できない為、この機能は使用できません。)
(注3)「音声台所リモコン:CMR-2706V」「音声防水形増設リモコン:YST-2706V」使用時のみこの機能が使えます。
(注4)台所リモコン・防水形増設リモコン使用時のみこの機能が使えます。
(注5)「本体操作」または「カンタン防水形増設リモコン:YST-2903」取付け時のみ接続可。ソーラーサーモ取付け不要。高温のお湯が出湯される可能性がある為、サーモスタット付混合水栓を使用してください。

(注1) **定量止水**
オートストップ

(注2) **定量お知らせ機能**
[手動]

詳しくは P10



〈屋外壁掛型〉
[外形寸法]
(高520×幅350×奥200mm)
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)
●使用ガス種 (PG) (12A) (13A)

24号 GK-S2430K 本体操作型(希望小売価格) **¥223,300** (税抜 ¥203,000)

① 音声台所リモコンセット価格 **¥238,700** (税抜 ¥217,000)
② 音声防水形増設リモコンセット価格 **¥240,900** (税抜 ¥219,000)
③ カンタン台所リモコンセット価格 **¥234,300** (税抜 ¥213,000)
④ カンタン防水形増設リモコンセット価格 **¥237,050** (税抜 ¥215,500)

延長保証制度対象商品

| | | | |
|----------|-------|----------------|-------|
| 省エネ基準達成率 | 106% | エネルギー消費効率(モード) | 90.0% |
| 目標年度 | 2025年 | | |

20号 GK-S2030K 本体操作型(希望小売価格) **¥206,800** (税抜 ¥188,000)

① 音声台所リモコンセット価格 **¥222,200** (税抜 ¥202,000)
② 音声防水形増設リモコンセット価格 **¥224,400** (税抜 ¥204,000)
③ カンタン台所リモコンセット価格 **¥217,800** (税抜 ¥198,000)
④ カンタン防水形増設リモコンセット価格 **¥220,550** (税抜 ¥200,500)

延長保証制度対象商品

| | | | |
|----------|-------|----------------|-------|
| 省エネ基準達成率 | 106% | エネルギー消費効率(モード) | 90.0% |
| 目標年度 | 2025年 | | |

16号 GK-S1630K 本体操作型(希望小売価格) **¥200,200** (税抜 ¥182,000)

① 音声台所リモコンセット価格 **¥215,600** (税抜 ¥196,000)
② 音声防水形増設リモコンセット価格 **¥217,800** (税抜 ¥198,000)
③ カンタン台所リモコンセット価格 **¥211,200** (税抜 ¥192,000)
④ カンタン防水形増設リモコンセット価格 **¥213,950** (税抜 ¥194,500)

延長保証制度対象商品

| | | | |
|----------|-------|----------------|-------|
| 省エネ基準達成率 | 106% | エネルギー消費効率(モード) | 90.0% |
| 目標年度 | 2025年 | | |

| | | |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 別売品 | 配管カバー [HC-1630] (本体固定金具付) <P53参照> | 増設リモコン [CMR-2501SV] |
| | 上方排気カバー [HK-12] <P53参照> | 台所・増設リモコンコード [RK-3P(2心)] 8m <P52参照> |
| | 側方排気カバー [HK-13] <P53参照> | 金枠取付・本体固定金具 [VG-HKS-SUS-2] <P52参照> |
| | 据置台 [GSD-1630] (本体固定金具付) <P53参照> | リモコンパイプセット [RPS-1] <P52参照> |
| | 増設リモコン [CMR-2801S] | 防水形増設リモコンコード [KFR-3P(2心)] 5m <P52参照> |

ライフスタイルに合わせて選べるリモコン

音声リモコン + 音声機能 + eco機能 + オートストップ対応(定量止水)

① **音声台所リモコン CMR-2706V**
¥15,400 (税抜¥14,000)

② **音声防水形増設リモコン YST-2706V**
¥17,600 (税抜¥16,000)

カンタンリモコン

定量お知らせ対応 (CMR-2903のみ)

③ **カンタン台所リモコン CMR-2903**
¥11,000 (税抜¥10,000)

④ **カンタン防水形増設リモコン YST-2903**
¥13,750 (税抜¥12,500)

待機時消費電力低減タイプ

※リモコンの詳細についてはP17をご参照ください。

別売増設リモコン | 別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

非防水形 **CMR-2801S** ¥9,900 (税抜¥9,000)

非防水形 **CMR-2501SV** ¥19,800 (税抜¥18,000)

音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取付けピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

バックアップ電源ユニット | バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 **BDU-303**
本体希望小売価格 **¥126,500** (税抜¥115,000)
[屋外・屋内 設置兼用型]
据置・壁掛兼用タイプ ※屋外設置の場合は壁掛のみ
外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

注意 ・別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。
・台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。

高効率ガス入る給湯器 [E17] 高効率ガス温水専用付 高効率ガス給湯器 (給湯専用) [E17] 普及型ガス入る給湯器 (給湯専用) 普及型ガス入る給湯器 ガス入るがま バランス型入るがま 熱源機 ガス温水暖房専用 浴室換気暖房乾燥機 ルームヒーター

高効率 ガス給湯器 GK-Sシリーズ



高効率ガス給湯器(潜熱回収型)

給湯専用

屋外壁掛型

主な機能 詳しくは P18

- (注3) BDU対応
- (注4) eco機能
- 本体操作
- Q機能
- 水比例弁
- (注5) 呼び出し
- 低NOx
- 点検お知らせ
- 凍結予防
- (注6) 太陽熱

寸法図 [P56~]
仕様書 [P60~]

(注1)「音声台所リモコン:CMR-2706V」または「音声防水形増設リモコン:YST-2706V」を取付け設定します。(太陽熱温水器と接続している場合は、リモコン接続できない為、この機能は使用できません。)
(注2)「カンタン台所リモコン:CMR-2903」を取付け設定します。(太陽熱温水器と接続している場合は、リモコン接続できない為、この機能は使用できません。)
(注3)電源コードの取替えが必要です。
(注4)「音声台所リモコン:CMR-2706V」「音声防水形増設リモコン:YST-2706V」使用時のみこの機能が使えます。
(注5)台所リモコン+防水形増設リモコン使用時のみこの機能が使えます。
(注6)「本体操作」または「カンタン防水形増設リモコン:YST-2903」取付時のみ接続可。ソーラーサーモ取付け不要。高温のお湯が出湯される可能性がある為、サーモスタット付混合水栓を使用してください。

(注1) **定量止水**
オートストップ

(注2) **定量お知らせ機能**
【手動】

詳しくは P10



〈屋外壁掛型〉
[外形寸法]
(高さ20×幅350×奥200mm)
・3Pアース付電源コード(プラグ形状)

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

●使用ガス種 LPG **12A** **13A**

20号 GK-S2030K-BL-E 本体操作型(希望小売価格) **¥209,000** (税抜 ¥190,000)



- 音声台所リモコンセット価格 **¥224,400** (税抜 ¥204,000)
- 音声防水形増設リモコンセット価格 **¥226,600** (税抜 ¥206,000)
- カンタン台所リモコンセット価格 **¥220,000** (税抜 ¥200,000)
- カンタン防水形増設リモコンセット価格 **¥222,750** (税抜 ¥202,500)

あんしん点検

設計上の標準
使用期間 **10年** 延長保証制度
対象商品

省エネ基準
達成率 **106%**

エネルギー
消費効率
(モード) **90.0%**

見込年度
2025年

16号 GK-S1630K-BL-E 本体操作型(希望小売価格) **¥202,400** (税抜 ¥184,000)



- 音声台所リモコンセット価格 **¥217,800** (税抜 ¥198,000)
- 音声防水形増設リモコンセット価格 **¥220,000** (税抜 ¥200,000)
- カンタン台所リモコンセット価格 **¥213,400** (税抜 ¥194,000)
- カンタン防水形増設リモコンセット価格 **¥216,150** (税抜 ¥196,500)

あんしん点検

設計上の標準
使用期間 **10年** 延長保証制度
対象商品

省エネ基準
達成率 **106%**

エネルギー
消費効率
(モード) **90.0%**

見込年度
2025年

| | | |
|-----|--|--|
| 別売品 | 配管カバー[HC-1630](本体固定金具付)〈P53参照〉 上方排気カバー[HK-12]〈P53参照〉 側方排気カバー[HK-13]〈P53参照〉 据置台[GSD-1630](本体固定金具付)〈P53参照〉 増設リモコン[CMR-2801S] | 増設リモコン[CMR-2501SV] 台所・増設リモコンコード[RK-3P(2心)]8m〈P52参照〉 金枠取付・本体固定金具[VG-HKS-SUS-2]〈P52参照〉 リモコンパイプセット[RPS-1]〈P52参照〉 防水形増設リモコンコード[KFR-3P(2心)]15m〈P52参照〉 |
|-----|--|--|

ライフスタイルに合わせて選べるリモコン

待機時消費電力低減タイプ

*リモコンの詳細についてはP17をご参照ください。

音声リモコン + 音声機能 + eco機能 + オートストップ対応()

- 音声台所リモコン CMR-2706V**
¥15,400 (税抜¥14,000)
- 音声防水形増設リモコン YST-2706V**
¥17,600 (税抜¥16,000)

別売増設リモコン 別売増設リモコン(どちらか1台)の取付けで台所・浴室以外からのリモコン操作が可能

非防水形 **CMR-2801S** ¥9,900 (税抜¥9,000)

非防水形 **CMR-2501SV** ¥19,800 (税抜¥18,000)

音声リモコン・カンタンリモコンを選択し、バックアップ電源ユニット(BDU-303)を取付けピークシフト運転を行う場合は「CMR-2501SV」を使用してください。

カンタンリモコン

定量お知らせ対応(CMR-2903のみ)

- カンタン台所リモコン CMR-2903**
¥11,000 (税抜¥10,000)
- カンタン防水形増設リモコン YST-2903**
¥13,750 (税抜¥12,500)

バックアップ電源ユニット バックアップ電源ユニットの取付けで停電してもお湯が使えます。

外装塗装鋼板 **BDU-303**

本体希望小売価格 **¥126,500** (税抜¥115,000)

〔屋外・屋内 設置兼用型〕

据置・壁掛兼用タイプ※屋外設置の場合は壁掛のみ

外装色 シャンパンゴールド(防汚鋼板)

注意 ・別売のリモコン(セット)には、リモコンコードおよび浴室リモコン用のリモコンパイプセットは付属しておりません。
・台所リモコン・増設リモコンは防水タイプではありません。