

# ガスストーブ 集中制御システム

シンプルで操作性に優れた  
システムが可能です。  
施設冷暖房に適した性能と、  
高い信頼性が評価されています。

施設内の  
冷暖房運転を  
一括管理

※FF温風ストーブ・冷暖房機(U)をお使いください。  
詳しくはCHOFU大規模施設冷暖房システムカタログをご参照ください。



## 施設内の冷暖房機器を一括制御

中央操作盤一カ所で各室のFF温風ストーブ・冷暖房機(U)を「運転・停止」。それぞれの冷暖房機の運転状況・異常状況が一目でわかります。

## 信頼の安全品質設計

高精度なデジタル伝送システムを採用し、信頼性・安全性が一段とアップ。制御信号線には「シールド付絶縁電線」を採用し、外来ノイズに強い設計です。

## 安心の使いやすさ

シンプル操作で使いやすく堅牢性や耐久性を重視した、施設冷暖房に適した設計です。

## 経済性

各部屋の入・切管理を細かく行うことができるので、年間の燃料費の低減が図れます。



# タッチパネル方式 〈最大256台制御〉

15インチカラー  
大画面のタッチパネル方式

最大256台の  
FF温風ストーブ・  
冷暖房機(U)を  
連結して集中制御

安心と安全を  
確実に監視・管理





### 最大256台集中制御



[SC-260DU]は4台まで拡張でき、  
最大8系統256台まで制御可能です。

大画面 15インチのカラータッチ  
パネルで施設内のFF温風ストーブ・  
冷暖房機(U)を一括制御。

[システム構成イメージ]



- FF温風ストーブ・冷暖房機(U)は1系統最大32台まで接続可能です。(標準仕様接続不可)
- 標準仕様タイプには接続できません。
- ドライバーユニット[SC-260DU]1台で2系統合計64台まで制御可能です。(1系統最大32台まで)

# タッチパネル方式

受注生産商品

カラーの大画面で、操作性・視認性がアップ。  
最大256台までのFF温風ストーブ・冷暖房機(U)を  
集中制御・監視。

## 15インチカラー大画面のタッチパネル方式

見やすく確認しやすい15インチの大画面。画面を指先で触れる簡単タッチ操作です。監視・管理のチェックもスムーズに行うことができ、また年間カレンダーによる運転・停止予約が可能です。(カレンダーは自動更新)

## 最大256台を集中制御

SC-260PCタイプは最大256台のFF温風ストーブ・冷暖房機(U)をつなげての集中制御が可能。年間、週間プログラム設定や各室冷暖房機器のエラー表示や履歴の表示ができます。また、各室の室温管理や監視が可能です。

## 人にやさしい機能と施工性

万一の場合に備えた「非常一斉停止」機能や、不具合・故障などを表示する「警報表示」機能付き。小規模な施設から大規模な施設まで自在に対応できるうえ、施工性や省スペース性にも優れ、快適でやさしい冷暖房空間を実現します。



## メイン制御モニター

各系統毎に運転状況を監視できます。

暖房

冷房



タッチパネル型  
パソコンシステム

パソコン本体 **SC-260PCY** [662166]

ディスプレイ **TPM-15** [662412]

ドライバユニット **SC-260DU** [765820]

..... オープン価格

### 仕様

#### パソコン本体

- 冷暖房機接続台数/最大256台、8系統(SC-260DU4台まで)
- 機能/週間プログラムタイマー、簡易タイマー、音声報知、外部機器連動運転
- OS/Windows10 IoT
- 電源/AC100V(50Hz/60Hz)
- 外形寸法/高さ42×幅155×奥行165mm
- 付属品/取付金具、キーボード、マウス、スピーカー、USBハブ、電源アダプター

#### ディスプレイ

- 表示/15インチTFTカラー
- タッチパネル通信/USB、RS232C
- 映像信号入力/D-sub15ピン、HDMI、DisplayPort
- 電源/AC100V(50Hz/60Hz)
- 外形寸法/高さ331×幅383×奥行62mm
- 付属品/ACアダプタ、D-sub15ピンケーブル、HDMIケーブル、USBケーブル

#### ドライバユニット

- 冷暖房機接続台数/最大64台、2系統(1系統32台)
- 端子/緊急停止入力端子1接点(全(冷)暖房機停止)、外部出力端子(運転・警報)
- 伝送距離/最大2,000m(各系統)
- 電源電圧/AC100V(50Hz/60Hz)
- 外形寸法/高さ40×幅300×奥行125mm
- 付属品/取付金具、USBケーブル

SC-260DU

## 3つの機能で、 安全性・快適性が 向上!



### ① 機器異常時 音声警報

機器に異常が生じた時  
音声による警報を発生し、  
画面にエラー発生原因と  
対処方法を表示します。

対震装置が  
作動しました。



### ② 冷暖房機器個別設定

全監視画面からワンタッチでFF温風  
ストーブ・冷暖房機(U)の運転を  
適確に操作できます。  
温度設定・簡易タイマーが可能です。

### ③ 外部機器連動運転

FF温風ストーブ・冷暖房機(U)に連動  
した空調機器などの外部機器の運転・  
停止、タイマー運転が可能です。

大画面  
15インチ

1台で256台  
(集中制御)

簡単操作  
タッチパネル

見やすい  
管理システム

らくらく  
簡単施工

コンパクト設計  
省スペース