

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.8W

火力
スライド調節

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー

- 見やすい液晶ディスプレイ
- 光るデカボタン
- マイコンインバーター
- エコ運転
- 火力スライド調節
- 煙突左右取付
- 静音設計

PSC 設計上の標準使用期間 8年

目標年度 2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
69.0%



※高ドラフト(集合煙突など)の場合は、ダンパーとT型付ドラフトレギュレーター(別売・44ページ参照)を併用してご使用ください。



(W)ホワイト

※写真はKSH-7011RCです。

E-マニュアル 詳しくは P.2
SUNPOT
スマホから製品情報をチェック!
安心ロック

暖房のめやす	寒冷地	18 (29.5m) まで	29 (48m) まで
	温暖地	18畳(29.5m)まで	25畳(41.5m)まで
暖房出力		7.00~1.56kW(6,020~1,340kcal/h)	

KSH-7011RC C

(W) [662455]4931643 467591

希望小売価格 **¥187,000** (税抜¥170,000)

在庫僅少品 KSH-7011RC B (W) [662059]4931643 463289

希望小売価格 **¥169,400** (税抜¥154,000)

- 本体外形寸法/高さ595×幅700×奥行326mm(置台を含まない)
- 質量/22kg
- 燃料消費量/10.1~2.26kW(0.986~0.220L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)
- 石油タンク別置式(別売)
- 背面カバー別売(45ページ参照)

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.7W

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー

- 見やすい液晶ディスプレイ
- マイコンインバーター
- 静音設計
- エコ運転

PSC 設計上の標準使用期間 8年

目標年度 2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
69.0%



※高ドラフト(集合煙突など)の場合は、ダンパーとT型付ドラフトレギュレーター(別売・44ページ参照)を併用してご使用ください。



(W)ホワイト

※写真はKSH-4811KL Cです。

E-マニュアル 詳しくは P.2
SUNPOT
スマホから製品情報をチェック!
安心ロック

暖房のめやす	寒冷地	13 (21.5m) まで	20 (33m) まで
	温暖地	13畳(21.5m)まで	17畳(28m)まで
暖房出力		4.83~1.41kW(4,150~1,210kcal/h)	

KSH-4811KL C

(W) [662463]4931643 467836

希望小売価格 **¥149,600** (税抜¥136,000)

在庫僅少品 KSH-4811KL B (W) [662057]4931643 462114

希望小売価格 **¥135,300** (税抜¥123,000)

- 本体外形寸法/高さ619×幅496×奥行270mm(置台を含まない)
- 質量/18kg
- 燃料消費量/7.00~2.04kW(0.68~0.198L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)
- 石油タンク別置式(別売)

煙突式

半密閉式石油ストーブ

丸型・角型

中央設置で、
お部屋全体を暖めます。



火力無段階



暖房の目安 寒冷地 (40℃以下)	42畳 (69.5㎡)まで	67畳 (110.5㎡)まで
	41畳 (67.5㎡)まで	

暖房出力 16.3~3.57kW(14,040~3,070kcal/h)

石油タンク(19.2L)付

業務用

KSH-2BS-SK5 A1

[662050]4931643 462046

希望小売価格 **¥181,500** (税抜¥165,000)

- 本体外形寸法/
※高さ913×幅672×奥行450mm(置台を含まない)
- 質量/40kg(タンク空時)
- 燃料消費量/
24.7~6.17kW(2.4~0.6L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)

火力無段階



暖房の目安 寒冷地 (40℃以下)	29畳 (48㎡)まで	45畳 (74.5㎡)まで
	28畳 (46㎡)まで	

暖房出力 11.0~2.86kW(9,460~2,460kcal/h)

石油タンク(14L)付

業務用

KSH-5BS-SK6 A1

[662052]4931643 462060

希望小売価格 **¥148,500** (税抜¥135,000)

- 本体外形寸法/
※高さ757×幅590×奥行400mm(置台を含まない)
- 質量/30kg(タンク空時)
- 燃料消費量/
16.5~4.94kW(1.6~0.48L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)



省エネ基準達成率
102%
エネルギー消費効率
66.0%



省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
66.8%



火力無段階



暖房の目安 寒冷地 (40℃以下)	42畳 (69.5㎡)まで	67畳 (110.5㎡)まで
	41畳 (67.5㎡)まで	

暖房出力 16.3~3.57kW(14,040~3,070kcal/h)

■石油タンク別置き(別売)

業務用

KSH-2BS-K5 A1

[662049]4931643 462039

希望小売価格 **¥161,700** (税抜¥147,000)

- 本体外形寸法/
※高さ953×幅649×奥行484mm(置台を含まない)
- 質量/34kg
- 燃料消費量/
24.7~6.17kW(2.4~0.6L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)

火力無段階



暖房の目安 寒冷地 (40℃以下)	29畳 (48㎡)まで	45畳 (74.5㎡)まで
	28畳 (46㎡)まで	

暖房出力 11.0~2.86kW(9,460~2,460kcal/h)

■石油タンク別置き(別売)

業務用

KSH-5BS-K6 A1

[662051]4931643 462053

希望小売価格 **¥130,900** (税抜¥119,000)

- 本体外形寸法/
※高さ757×幅560×奥行410mm(置台を含まない)
- 質量/24kg
- 燃料消費量/
16.5~4.94kW(1.6~0.48L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)

特長・機能



火力無段階	石油タンク付	対面自動火装置	KSH-2BS-SK5	KSH-2BS-K5
●	●	●	●	●
●	●	●	KSH-5BS-SK6	KSH-5BS-K6

- ※印の外形寸法にはトップガードは含まれておりません。
- 煙突関連品別売(44ページ参照)
- 商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。

関連品▶P.44~

仕様一覧▶P.53



火力無段階 微小燃焼

PSC 設計上の標準使用期間 8年



暖房の目安	寒冷地	19畳 (31.5㎡) まで	30畳 (49.5㎡) まで
	温暖地	19畳 (31.5㎡) まで	26畳 (43㎡) まで

暖房出力 7.37~1.17kW(6,340~1,010kcal/h)

■石油タンク別置式(別売)

KSH-8BS-K9 C

[662470]4931643 467904

希望小売価格 **¥93,500** (税抜¥85,000)

在庫僅少品 **KSH-8BS-K9 A1** [662053]4931643 462077

希望小売価格 **¥89,100** (税抜¥81,000)

- 本体外形寸法 / ※高さ588×幅530×奥行360mm(置台を含まない)
- 質量 / 18.8kg
- 燃料消費量 / 10.9~1.85kW(1.06~0.18L/h)
- 煙突呼び径 / 106(3.5寸)

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 100%
エネルギー消費効率 67.6%



※写真はKSH-8BS-K9 Cです。

火力無段階 微小燃焼

PSC 設計上の標準使用期間 8年



暖房の目安	寒冷地	16畳 (26.5㎡) まで	26畳 (43㎡) まで
	温暖地	16畳 (26.5㎡) まで	22畳 (36.5㎡) まで

暖房出力 6.21~1.10kW(5,340~950kcal/h)

■石油タンク別置式(別売)

KSH-10BS-K8 C

[662471]4931643 467911

希望小売価格 **¥90,200** (税抜¥82,000)

在庫僅少品 **KSH-10BS-K8 A1** [662054]4931643 462084

希望小売価格 **¥85,800** (税抜¥78,000)

- 本体外形寸法 / ※高さ535×幅530×奥行360mm(置台を含まない)
- 質量 / 16.8kg
- 燃料消費量 / 9.26~1.85kW(0.9~0.18L/h)
- 煙突呼び径 / 106(3.5寸)

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 100%
エネルギー消費効率 67.1%



※写真はKSH-10BS-K8 Cです。

火力無段階 微小燃焼

PSC 設計上の標準使用期間 8年



暖房の目安	寒冷地	19畳 (31.5㎡) まで	30畳 (49.5㎡) まで
	温暖地	19畳 (31.5㎡) まで	26畳 (43㎡) まで

暖房出力 7.33~1.15kW(6,300~990kcal/h)

■石油タンク別置式(別売)

KSH-10K8 C

[662472]4931643 467928

希望小売価格 **¥124,300** (税抜¥113,000)

在庫僅少品 **KSH-10K8 A1** [662055]4931643 462091

希望小売価格 **¥117,700** (税抜¥107,000)

- 本体外形寸法 / ※高さ570×幅610×奥行362mm(置台を含まない)
- 質量 / 25.5kg
- 燃料消費量 / 10.5~1.85kW(1.02~0.18L/h)
- 煙突呼び径 / 106(3.5寸)

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 104%
エネルギー消費効率 69.8%



※写真はKSH-10K8 Cです。

商品写真の煙突は本体価格に含まれておりません。

注意

- マンテルピース内に据付けたり、ペチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。
- 煙突式ストーブを使用している室内で換気扇を使用しないでください。立ち消えて爆発燃焼するおそれがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。
- ストーブや煙突には通気力を低下させる熱交換器などは付けないでください。
- ストーブをご使用の部屋では、スプレーなどは使わないでください。
○揮発性シリコン配合の枝毛防止コートや化粧品・つや出し剤などは、点火ミスや途中消火など故障の原因となりますので、ストーブをお使いの部屋ではご使用にならないでください。
○理・美容院など、スプレーや化学薬品を扱う場所でのご使用はおやめください。
○塗装・繊維工場などでは使用できません。

特長・機能

詳しくは P.6

火力無段階	●	●	●
微小燃焼	●	●	●
対面自動消火装置	●	●	●
煙突方向取付	●	●	●

KSH-8BS-K9
KSH-10BS-K8
KSH-10K8

- ※印の外形寸法にはトップガードは含まれておりません。
- 煙突関連品別売(44ページ参照)
- 商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。

関連品▶P.44~

仕様一覧▶P.53