


石油ストーブ kabec

カベックシリーズ


HB ハイブリッドバーナー




セラミックヒーター採用で、
点火・消火・再点火時間が大幅短縮!

点火まで 約 100秒	消火 約 10秒	再点火 約 100秒 ^{※1}
-----------------------	--------------------	------------------------------------

セラミックヒーターでバーナーを温める予熱気化方式でスピードアップ。お待たせ知らずのスピード消火で安全、まさかの時も安心です。すみやかに反応するノズル方式により、再点火もスピーディー。



※室温・外気温により点火時間は変動します。※1 消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます。





UFH-6432UKFタイプ[P21] / UFH-7732UKCタイプ[P23]
FFR-7032KFタイプ[P25] / KSH-7032KCタイプ[P33]



多彩なパターンの
音声お知らせ

運転の入/切や各種設定の変更などを
多彩なパターンの「音声」でわかりやすくお知らせします。

POINT 大きくて見やすい
おすすめポイント 液晶表示!

視認性バツグンの
文字サイズ!



POINT おすすめポイント

一体型の置台で、下皿にほこりが
入ることなくお手入れも容易です。

■FFR-5511KL[P28]、KSH-4811KL[P34]

POINT おすすめポイント

各種ボタンも大きくなり、
操作性アップ!

さらに、操作ボタンが押しやすいよう
斜めに設計、使いやすさにこだわりました。



使いやすくて便利&エコな機能が満載!

UFH-6432UKFタイプ[P21] / UFH-7732UKCタイプ[P23]
FFR-7032KFタイプ[P25] / KSH-7032KCタイプ[P33]



特に寒い日に活躍!
寒いとき速暖

自動運転開始時の室温が10℃以下の場合、
設定室温の-2℃になるまで最大火力で燃焼。
設定室温までの到達時間を早めます。



起きたい時間にお部屋あたたか
早起きタイマー

従来のタイマーは設定時刻に運転を開始しますが、
設定時刻に暖まる様に設定時刻前より燃焼開始。
起床時にお部屋あたたかの快適機能です。
※設定が必要になります。※自動運転時のみ



音声
お知らせ

運転の入/切や各種設定の変更などをした場合に
さまざまなパターンの「音声」でわかりやすくお知らせします。

灯油代が気になるとき...

eco運転を
セットしました



床暖房をしたい場合、
もう少し足もとをあたためたい...
(床暖房内蔵タイプのみ)

ストーブ・床暖房同時
運転します



消費油量・電力量表示機能

おしえてNavi
プラス

今日使った灯油量/電力量は...

今日の使用量です



ボタンひとつで本日・昨日・使用期間内の消費油量・
電力量を表示。使用状況がひと目でわかります。
※消費油量・電力量はおおよそのめやすです。

今日積算モード

午前0時を基準とした
一日の積算油量・電力量を表示。

連続積算モード

ストーブを使用した日数と
その期間の積算油量・電力量を表示。

床暖房内蔵

FF式・煙突式石油ストーブ

kabec [カベック]




燃焼排熱を有効活用するパワフル床暖房

ヒートサイクルシステム

- 燃焼排熱をリサイクル
- 適切な湯温コントロール
- 床暖房切換に一時消火不要
- 2回路対応可能

微小燃焼でも5畳分の床暖房を可能にした、ヒートサイクルシステムを採用。燃焼排熱を有効活用するパワフル床暖房です。



ハイブリッドバーナー

すばやい着火で最大火力までもスピーディーな速暖バーナーを搭載しています。

エコ運転

設定した温度に応じて自動消火し、室温が下がると再点火。きめ細やかな調整で快適空間を保ちます。

■UFH-6432UKF



54パターンの音声お知らせ

UKFタイプは運転の入/切や各種設定の変更などをさまざまなパターンの「音声」でわかりやすくお知らせします。

POINT おすすめポイント

UKFタイプは、お手入れしやすい「置台一体型」を採用!

一体型の置台を採用することで、下皿にほこりが入ることがないので、普段のお手入れも楽です。

お手入れしやすい! 置台一体型



特長・機能

特長・機能	UFH-6432UKF	UFH-6411URF
eco自動	●	●
設定温度 現在温度	●	●
午前 8:30	●	●
微小小 中 大	●	●
タイマー	●	●
床暖房	●	●
サブヒータ	●	●
3秒押し	●	●
現在/時刻合わせ	●	●
時刻合わせ	●	●
タイマーセット	●	●
自動	●	●
手動火力調節	●	●
エコ運転	●	●
おしえてNavi	●	●
消費油量・電力量表示	●	●
おしえてNavi	●	●
プラス	●	●
点検時期お知らせ機能	●	●
再点火防止機能	●	●
運送中不燃焼防止機能	●	●
不完全燃焼防止装置	●	●
過熱防止装置	●	●
安全装置	●	●
対策自動消火装置	●	●
排気管抜け検知装置	●	●
うす型給排気筒同梱	●	●
静音設計	●	●
置台一体型	●	●
低燃費電力	●	●
おしえてNavi	●	●
エコモード表示	●	●
デジタル温度表示	●	●
富貴お知らせ機能	●	●
フェイルカバリ	●	●
光るデカボタン	●	●
ファンチボット	●	●
チャイルドロック	●	●
24時間シフトタイマー	●	●
タイマータイマー	●	●
早起きタイマー	●	●
自動手動切替	●	●
寒いとき速暖	●	●
快暖房立ち上がり	●	●
微小燃焼	●	●
青炎燃焼	●	●
エコ運転	●	●
ハイブリッドバーナー	●	●
給水検知	●	●
前部給水	●	●
2回路(2台)付	●	●
サブヒータ内蔵	●	●
ヒートサイクル	●	●
リモコン	●	●
マイコン制御	●	●

●ソフト床暖房/パネル以外の放熱器への接続は禁止。●ソフト床暖房/パネル関連品については、46ページをご覧ください。●給排気管延長の場合は延長設定が必要です。●商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。●不完全燃焼防止装置は、本体以外の排ガスなどにより作動する場合があります。

関連部品▶P.41～

ソフト床暖房/パネル▶P.46

寸法図▶P.47～

仕様一覧▶P.52

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.8W

消費油量・電力量表示
おしえてNavi⁺プラス

音声
お知らせ

2箇所で床暖房可能!
2回路ヘッダー付

高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切替必要)

E-マニュアル
SUNPOT
詳しくはP.4
スマホから製品情報をチェック!

安心
ロック

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー

ヒート
サイクル
床暖房



(W) ホワイト

(SG) シルバークレー

お手入れ
しやすい!
置台
一体型

**ワイド液晶
表示**
2wayタイマー
マイコンインバーター
エコ運転
火カスライド調節
サブヒーター内蔵

PSC
対応品 設計上の
標準使用期間 8年

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
86.0%
GREEN

※写真はUFH-6432UKF Dです。

暖房のめやす	寒冷地	17 ^(28㎡) 畳まで	コンクリート集合	26 ^(43㎡) 畳まで
	木造戸建			
	温暖地	16畳(26.5㎡)まで		23畳(38㎡)まで
床暖房適用畳数	最大燃焼時	11畳	最小燃焼時	5畳
暖房出力	同時使用	6.35~2.44kW(5,460~2,100kcal/h)		
	ストーブ単独	6.21~1.42kW(5,340~1,220kcal/h)		
	床暖房出力	1.63~0.87kW(1,400~750kcal/h)		

UFH-6432UKF D

(W) [662539]4931643 469151
(SG) [662540]4931643 469168

在庫僅少品) UFH-6432UKF C (W) [662445]4931643 467492
(SG) [662446]4931643 467508

希望小売価格 **¥333,300** (税抜¥303,000)

- 本体外形寸法／高さ590×幅750×奥行401mm
- 質量／37kg
- 燃料消費量／7.22~2.04kW(0.702~0.198L/h)
- 給排気筒径／70mm ●延長管径／49mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWVT-7M-6)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)
- ソフト床暖房パネル別売(46ページ参照)

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.8W

火カ
スライド調節

高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切替必要)

E-マニュアル
SUNPOT
詳しくはP.4
スマホから製品情報をチェック!

安心
ロック

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー

ヒート
サイクル
床暖房



(W) ホワイト

見やすい液晶ディスプレイ
光るデカボタン
マイコンインバーター
エコ運転
火カスライド調節
静音設計

PSC
対応品 設計上の
標準使用期間 8年

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
86.0%
GREEN

※写真はUFH-6411URF Dです。

暖房のめやす	寒冷地	17 ^(28㎡) 畳まで	26 ^(43㎡) 畳まで
	温暖地		
床暖房適用畳数		最大燃焼時	最小燃焼時
		11畳	5畳
暖房出力	同時使用	6.35~2.44kW(5,460~2,100kcal/h)	
	ストーブ単独	6.21~1.42kW(5,340~1,220kcal/h)	
	床暖房出力	1.63~0.87kW(1,400~750kcal/h)	

UFH-6411URF D

(W) [662542]4931643 469182

在庫僅少品) UFH-6411URF C (W) [662453]4931643 467577

希望小売価格 **¥320,100** (税抜¥291,000)

- 本体外形寸法／高さ590×幅700×奥行376mm(置台を含まない)
- 質量／33kg
- 燃料消費量／7.22~2.04kW(0.702~0.198L/h)
- 給排気筒径／70mm ●延長管径／49mm
- 石油タンク別置式(別売) ◎うす型給排気筒(FWVT-7M-6)同梱
- 背面カバー別売(45ページ参照)
- ソフト床暖房パネル別売(46ページ参照)



■UFH-7732UKC



■UFH-7711URC



POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.8W

消費油量・電力量表示
おしえてNavi⁺プラス

音声
お知らせ

2箇所まで床暖房可能!
2回路ヘッダー付

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー

ヒート
サイクル
床暖房



(W) ホワイト



(SG) シルバーグレー

お手入れ
しやすい!
置台
一体型

※高ドラフト(集合煙突などの場合は、
ダンパーとT型付ドラフトレギュレーター
(別売・44ページ参照)を併用してご使用ください。
※写真はUFH-7732UKC D(W)、UFH-7732UKC C(SG)です。

ワイド液晶
表示

2wayタイマー

マイコンインバーター

エコ運転

煙突左右取付

サブヒーター内蔵

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間

8年

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
69.0%



E-マニュアル
SUNPOT

詳しくは
P.4

安心
ロック

スマホから製品情報をチェック!

暖房のめやす	寒冷地	20 ^(33m) 畳まで 20畳(33m)まで	コフクリート(集合)	32 ^(53m) 畳まで 27畳(44.5m)まで	
	温暖地				
床暖房適用畳数		最大燃焼時	12畳	最小燃焼時	5畳
暖房出力	同時使用	7.66~2.34kW(6,590~2,010kcal/h)			
	ストープ単独	6.71~1.52kW(5,770~1,310kcal/h)			
	床暖房出力	1.74~0.87kW(1,500~750kcal/h)			

UFH-7732UKC D

(W) [662543]4931643 469199

(在庫僅少品) UFH-7732UKC C (W) [662449]4931643 467539
(SG) [662450]4931643 467546

希望小売価格 **¥287,100**(税抜¥261,000)

- 本体外形寸法／高さ595×幅750×奥行401mm
- 質量／32kg
- 燃料消費量／9.72~2.26kW(0.945~0.220L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)
- 壁固定金具別売(WFS) ■石油タンク別置式(別売)
- 背面カバー別売(45ページ参照)
- ソフト床暖房パネル別売(46ページ参照)

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.8W

火力
スライド調節

点火まで
約100秒!
ハイブリッドバーナー

ヒート
サイクル
床暖房



(W) ホワイト

※高ドラフト(集合煙突などの場合は、
ダンパーとT型付ドラフトレギュレーター
(別売・44ページ参照)を併用してご使用ください。
※写真はUFH-7711URC Dです。

見やすい液晶ディスプレイ

光るデカボタン

マイコンインバーター

エコ運転

煙突左右取付

火力スライド調節

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間

8年

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
69.0%



E-マニュアル
SUNPOT

詳しくは
P.4

安心
ロック

スマホから製品情報をチェック!

暖房のめやす	寒冷地	20 ^(33m) 畳 _{まで}	32 ^(53m) 畳 _{まで}
	木造(戸建)	20畳(33m)まで	27畳(44.5m)まで
床暖房適用畳数		最大 燃焼時 12畳	最小 燃焼時 5畳
暖房出力	同時使用	7.66~2.34kW(6,590~2,010kcal/h)	
	ストープ単独	6.71~1.52kW(5,770~1,310kcal/h)	
	床暖房出力	1.74~0.87kW(1,500~750kcal/h)	

UFH-7711URC D

(W) [662544]4931643 469205

(在庫僅少品) UFH-7711URC C (W) [662464]4931643 467843

希望小売価格 **¥273,900**(税抜¥249,000)

- 本体外形寸法／高さ595×幅700×奥行376mm(置台を含まない)
- 質量／30kg
- 燃料消費量／9.72~2.26kW(0.945~0.220L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)
- 壁固定金具別売(WFS) ■石油タンク別置式(別売)
- 背面カバー別売(45ページ参照)
- ソフト床暖房パネル別売(46ページ参照)

特長・機能

詳しくは P.6	マイコンインバーター	ヒートサイクル	2回路ヘッダー付	ストープ単独換気	前開排水	給水検知	ハイブリッドバーナー	エコ運転	青炎燃焼	微小燃焼	快速燃焼	安全ロック	自動手動切替	早期起動	2wayタイマー	24時間デジタルタイマー	チャイルドロック	ワンタッチロック	光るデカボタン	デジタルディスプレイ	エラーお知らせ機能	音声が知らせ	低待機電力	エコ運転	煙突左右取付	対震自動消火装置	停電安全装置	点検時期お知らせ機能	E-マニュアル
UFH-7732UKC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
UFH-7711URC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ソフト床暖房パネル以外の放熱器への接続は禁止。●ソフト床暖房パネル関連品については、46ページをご覧ください。
●煙突関連品別売(44ページ参照) ■商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。

関連部品▶P.41~

ソフト床暖房パネル▶P.46

仕様一覧▶P.52

商品写真の煙突は本体価格に含まれておりません。

注意

- マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストープが故障したり、火災の原因になります。
- 煙突式ストープを使用している室内で換気扇を使用しないでください。立ち消えて爆発燃焼するおそれがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。
- ストープや煙突には通気力を低下させる熱交換器などは付けしないでください。
- ストープをご使用の部屋では、スプレーなどは使わないでください。
- ◎揮発性シリコン配合の枝葉防止コートや化粧品・つや出し剤などは、点火ミスや途中消火など故障の原因となりますので、ストープをお使いの部屋ではご使用にならないでください。

カベックツイン

石油 温水暖房システム

カベックツインについて
詳しくは「温水総合暖房システム」カタログをご覧ください。

防火性能認証品

セントラル温水暖房システム

カベックツインで作出した温水は、循環しながら各部屋の放熱器へと運ばれます。空間特性や家族構成、ライフスタイルなどに応じて放熱器を自由にコーディネートしていただけます。※パネララジエーターは密閉配管のみ

2バーナー3モード

ストーブ用と温水暖房用の2つのバーナーにより、3つのモード(設定)で使い分けが可能です。運転切替を行うことで、いつでも快適な暖かさをキープすることができます。

ビルトイン

本体上面が熱くならないクールトップタイプで、窓下や壁面凹部のデッドスペースなどを活かした埋込設置が可能です。お部屋の印象がスッキリし、スペースも広々使えます。

ストーブ用と温水暖房用の独立2バーナーを搭載した、多機能コンパクトなセントラル温水暖房システム。

温水暖房ボイラを内蔵したカベックツインは、独立2バーナー方式により「ストーブ単独」、「温水暖房単独」、「ストーブ+温水暖房」の使い分けが可能です。



温水暖房単独出力

5.23~1.35kW
(4,500~1,160kcal/h)

ストーブ単独出力

4.65~1.69kW
(4,000~1,450kcal/h)

同時使用出力

9.88~3.03kW
(8,500~2,610kcal/h)

カベックツイン 強制給排気タイプ

◎給排気筒(FWT-7M-6)同梱

高地使用可能

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間 8年

防火性能認証品

標高1,500mまで
(高地設定切替必要)

半密閉配管タイプ

UFH-994TBFS A1

(W) [662138] 4931643 462879

希望小売価格 **¥466,400** (税抜¥424,000)

密閉配管タイプ

UFH-994TBFM A1

(W) [662137] 4931643 462862

希望小売価格 **¥486,200** (税抜¥442,000)

暖房のめやす	寒冷地 26畳(43㎡)まで 温房地 25畳(41.5㎡)まで	最大燃焼時 30畳	67.5㎡ 41畳 35畳(58.0㎡)まで
床暖房適用畳数	同時使用 9.88~3.03kW(8,500~2,610kcal/h) ストーブ単独 4.65~1.69kW(4,000~1,450kcal/h) 温水暖房単独 5.23~1.35kW(4,500~1,160kcal/h)		
暖房出力			

延長保証制度
対象商品

目標年度
2006年
省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
86.0%



(W) ホワイト

品 名	※ 床暖房 適用畳数	外形寸法 高さ×幅×奥行 (キャビネット寸法) (mm)	燃料消費量 (kW (L/h))	消費電力 (AC100V・50/60Hz)(W)			暖房効率 (エネルギー消費効率) (%)	区分名	本体 水容量 (L)	システム 最大水容量 (L)	温水配管 接続径	質量 (kg)	温水出口温度 (温水スイッチON時) (℃)	ポンプ全揚程 (50/60Hz) (m)	
				点火時	燃焼時	待機時									
UFH-994TBFS	最大燃焼時 30畳まで	590×700×466 (置台を含まない)	温水暖房単独時	6.69～1.85(0.65～0.18)	370/390	72/88	1.2/1.1	86.0	B	2.4	40	G1/2 オネジ	41	40～64 [72]	6.0/7.9
			ストーブ単独時	5.41～2.04(0.526～0.198)	335/340	44/46									
			同時使用時	12.1～3.89(1.176～0.378)	670/680	87/103									
UFH-994TBFM	最大燃焼時 30畳まで	590×700×466 (置台を含まない)	温水暖房単独時	6.69～1.85(0.65～0.18)	410/440	112/136	1.2/1.1	86.0	B	1.3	70 (ETS41-10使用時)	G1/2 オネジ	41	40～64 [72]	5.8/7.0
			ストーブ単独時	5.41～2.04(0.526～0.198)	335/340	42/45									
			同時使用時	12.1～3.89(1.176～0.378)	715/750	127/151									

●給排気管延長の場合は延長設定が必要です。

※床暖房適用畳数は、1畳あたり150kcal/h(174W)で換算しています。■給排気筒径70mm・給排気筒壁貫通穴径83mm~96mm(φ80mm既設の穴取付可能)■延長管径49mm

●床暖房パネルは、最低8畳以上敷設し、その回路は閉止しないシステムを組んでください。8畳未満の場合は、1.16kW(1,000kcal/h)以上のパネルヒーターなどを併用し、閉止回路を設けないシステムとしてください。

●床暖房パネルのみ8畳未満の使用や、回路が閉止するシステムでの使用はできません。

●ソフト床暖房パネルは使用不可。●本カタログに掲載の製品については46ページに掲載の当社純正温水暖房用不凍液をご使用ください。

■カベックツイン密閉配管タイプ別売関連品

膨張タンク

UFH-994TBFM用

ETT564H
[773128]4931643 029607
¥26,730(税抜¥24,300)

- タンク容量/4L
- システム最大水容量/カベックツイン使用時・30L以下
- 本体外形寸法/高さ83×幅591×奥行121mm
- 封入圧/0.05MPa

膨張タンク

UFH-994TBFM用

ET541-10
[773127]4931643 029621
¥20,020(税抜¥18,200)

- タンク容量/10L
- システム最大水容量/カベックツイン使用時・70L以下
- 本体外形寸法/φ385×厚さ139mm
- 封入圧/0.05MPa

配管セット

UFH-994TBFM用

HSM-CM
[773292]4931643 105462
¥29,260(税抜¥26,600)

TBFMタイプの往き、戻りに取付けて使用。
給水口、排水口、圧力ゲージ、バルブ、カバー付。

背面カバー

HMK-97T
[775032]4931643 020987
¥8,910(税抜¥8,100)

適用機種:カベックツインタイプ用。
ストーブの背面をカバーします。
配管セット(HSM-CM)使用時は使用できません。



関連部品▶P.41~

寸法図▶P.48

仕様一覧▶P.52

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.8W

消費油量・電力量表示
おしえてNavi⁺プラス

音声
お知らせ

高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切換必要)

E-マニュアル 詳しくはP.4
SUNPOT
スマホから製品情報をチェック!

安心
ロック

点火[※]
約100秒!
ハイブリッドバーナー



(W)ホワイト

お手入れ
しやすい!
置台
一体型

(SG)シルバーグレー

ワイド液晶
表示

2wayタイマー

マイコンインバーター

エコ運転

火カスライド調節

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間 8年

目標年度
2006年
省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
86.0%



※写真はFFR-7032KF Dです。

暖房のめやす	寒冷地 本造戸建	18畳 (29.5㎡) まで	29畳 (48㎡) まで
暖房出力	温暖地	18畳 (29.5㎡) まで	25畳 (41.5㎡) まで
		7.00~1.61kW (6,020~1,380kcal/h)	

FFR-7032KF D

(W) [662545] 4931643 469212
(SG) [662546] 4931643 469229

(W) [662447] 4931643 467515
(SG) [662448] 4931643 467522

在庫僅少品 FFR-7032KF C

希望小売価格 **¥253,000** (税抜¥230,000)

- 本体外形寸法／高さ590×幅750×奥行389mm
- 質量／29kg
- 燃料消費量／8.14~2.16kW (0.791~0.21L/h)
- 給排気筒径／70mm ●延長管径／49mm
- 石油タンク別置式 (別売) ◎うす型給排気筒 (FWT-7M-6) 同梱
- 背面カバー別売 (45ページ参照)

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.8W

火カ
スライド調節

高地使用可能
標高1,500mまで
(高地設定切換必要)

E-マニュアル 詳しくはP.4
SUNPOT
スマホから製品情報をチェック!

安心
ロック

点火[※]
約100秒!
ハイブリッドバーナー



(W)ホワイト



見やすい液晶ディスプレイ

光るデカボタン

マイコンインバーター

エコ運転

火カスライド調節

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間 8年

目標年度
2006年
省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
86.0%



※写真はFFR-7011RF Dです。

暖房のめやす	寒冷地 本造戸建	18畳 (29.5㎡) まで	29畳 (48㎡) まで
暖房出力	温暖地	18畳 (29.5㎡) まで	25畳 (41.5㎡) まで
		7.00~1.61kW (6,020~1,380kcal/h)	

FFR-7011RF D

(W) [662548] 4931643 469243

(W) [662454] 4931643 467584

在庫僅少品 FFR-7011RF C

希望小売価格 **¥237,600** (税抜¥216,000)

- 本体外形寸法／高さ590×幅700×奥行364mm (置台を含まない)
- 質量／27kg
- 燃料消費量／8.14~2.16kW (0.791~0.21L/h)
- 給排気筒径／70mm ●延長管径／49mm
- 石油タンク別置式 (別売) ◎うす型給排気筒 (FWT-7M-6) 同梱
- 背面カバー別売 (45ページ参照)



