

煙突式

半密閉式石油ストーブ

kabec [カベック]



ハイブリッドバーナー

セラミックヒーター採用で、点火・消火・再点火時間が大幅短縮!

セラミックヒーターでバーナーを温める予熱気化方式でスピードアップ。
お待たせ知らずのスピード消火で安全、まさかの時も安心です。
すみやかに反応するノズル方式により、再点火もスピーディーになりました。

点火まで 約 100秒	消火 約 10秒	再点火 約 100秒 ※1
-----------------------	--------------------	-------------------------



※室温・外気温により点火時間は変動します。※1 消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます。

2wayタイマー

異なる運転開始時刻を2つのボタンで選択できます。(KCタイプ)


エコ運転

設定した温度に応じて自動消火し、
室温が下がると再点火。
きめ細やかな調整で快適空間を保ちます。

■KSH-7032KC



■KSH-7012RC



■KSH-7011RC



43パターンの
音声お知らせ

KCタイプは運転の入/切や各種設定の
変更などをさまざまなパターンの「音声」で
わかりやすくお知らせします。

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.8W

消費油量・電力量表示
おしえてNavi⁺プラス

音声
お知らせ

QRコードで確認できます

取扱説明書
エラーコード一覧

詳しくは
P.2

スマホから製品情報をチェック!

点火まで
約**100秒!**
ハイブリッドバーナー
選赤ユニット
黒色ふく射面積
(当社比)
57%UP



(W)ホワイト

※高ドラフト(集合煙突など)の場合は、ダンパーとT型付ドラフトレギュレーター(別売・48ページ参照)を併用してご使用ください。
※ゴム製送油管1.0m付

ワイド液晶表示
2wayタイマー
マイコンインバーター
エコ運転
火力スライド調節
煙突左右取付
静音設計
PSC
対応品
設計上の
標準使用期間 **8年**



操作部の詳しい説明はP.35

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
69.0%



暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	18畳(29.5㎡)まで	29畳(48㎡)まで
	温暖地	18畳(29.5㎡)まで	25畳(41.5㎡)まで
暖房出力	7.00~1.56kW(6,020~1,340kcal/h)		

KSH-7032KC E

(W) [662668]4931643 471239

希望小売価格 **¥201,300**(税抜¥183,000)

- 本体外形寸法/高さ595×幅750×奥行381mm
- 質量/25kg
- 燃料消費量/10.1~2.26kW(0.986~0.220L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)
- 油タンク別置式(別売)
- 背面カバー別売(49ページ参照)

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.8W

消費油量・電力量表示
おしえてNavi⁺プラス

音声
お知らせ

E-マニュアル
詳しくは
P.2

スマホから製品情報をチェック!

点火まで
約**100秒!**
ハイブリッドバーナー



(W)ホワイト

※高ドラフト(集合煙突など)の場合は、ダンパーとT型付ドラフトレギュレーター(別売・48ページ参照)を併用してご使用ください。
※ゴム製送油管1.2m付

ワイド液晶表示
2wayタイマー
マイコンインバーター
エコ運転
火力スライド調節
煙突左右取付
静音設計
PSC
対応品
設計上の
標準使用期間 **8年**



操作部の詳しい説明はP.35

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
69.0%



暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	18畳(29.5㎡)まで	29畳(48㎡)まで
	温暖地	18畳(29.5㎡)まで	25畳(41.5㎡)まで
暖房出力	7.00~1.56kW(6,020~1,340kcal/h)		

KSH-7032KC D

(W) [662549]4931643 469250

希望小売価格 **¥201,300**(税抜¥183,000)

- 本体外形寸法/高さ595×幅750×奥行381mm
- 質量/25kg
- 燃料消費量/10.1~2.26kW(0.986~0.220L/h)
- 煙突呼び径/106(3.5寸)
- 油タンク別置式(別売)
- 背面カバー別売(49ページ参照)

特長・機能

詳しくは
P.4

KSH-7032KC

- 煙突関連部品別売(48ページ参照)
- 商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。
- ゴム製送油管は屋外では使用できません。

マイコンインバーター	ルームサーモ	ハブリッドバーナー	省火燃焼	微火燃焼	快速暖房立ち上がり	自動手動切替	寒いとき暖房	2wayタイマー	24時間デジタルタイマー	チャイルドロック	光るデジタル表示	デジタル温度表示	重量お知らせ機能	デジタル温度表示	エンジンモード表示	おしえてNavi ⁺ プラス	くまり液晶	低待機電力	静音設計	置台一体型	煙突左右取付	対漏自動検知装置	停電安全装置	点検時期お知らせ機能	リモコンのコードロック
------------	--------	-----------	------	------	-----------	--------	--------	----------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	---------------------------	-------	-------	------	-------	--------	----------	--------	------------	-------------

商品写真の煙突は本体価格に含まれておりません。

注意

- マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。
- 煙突式ストーブを使用している室内で換気扇を使用しないでください。立ち消えして爆発燃焼するおそれがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。
- ストーブや煙突には通気力を低下させる熱交換器などは付けしないでください。
- ストーブをご使用の部屋では、スプレーなどは使わないでください。
- 揮発性シリコン配合の枝毛防止コートや化粧品・つや出し剤などは、点火ミスや途中消火など故障の原因となりますので、ストーブをお使いの部屋ではご使用にならないでください。
- 衣類などの乾燥には使用しないでください。

関連部品▶P.48~

仕様一覧▶P.57

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.7W

点火まで
約**100秒!**
ハイブリッドバーナー



(W) ホワイト

※高ドラフト(集合煙突など)の場合は、ダンパーとT型付ドラフトレギュレーター(別売・48ページ参照)を併用してご使用ください。
※ゴム製送油管1.2m付



見やすい液晶ディスプレイ

マイコンインバーター

静音設計

エコ運転

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間

8年

E-マニュアル 詳しくは
P.2
スマホから製品情報をチェック!

暖房のめやす	寒冷地	木造(戸建)	13 ^(21.5m) 畳まで 13畳(21.5m)まで	コンクリート集合	20 ^(33m) 畳まで 17畳(28m)まで
	温暖地				
	暖房出力				

KSH-4811KL C

(W) [662463] 4931643 467836

希望小売価格 **¥149,600** (税抜¥136,000)

- 本体外形寸法／高さ619×幅496×奥行270mm(置台を含まない)
- 質量／18kg
- 燃料消費量／7.00~2.04kW (0.68~0.198L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)
- 油タンク別置き(別売)

省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
69.0%



商品写真の煙突は本体価格に含まれておりません。

⚠注意

- マントルピース内に据付けたり、ペチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。
- 煙突式ストーブを使用している室内で換気扇を使用しないでください。立ち消えして爆発燃焼するおそれがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。
- ストーブや煙突には通気力を低下させる熱交換器などは付けしないでください。
- ストーブをご使用の部屋では、スプレーなどは使わないでください。
- 揮発性シリコン配合の枝毛防止コートや化粧品・つや出し剤などは、点火ミスや途中消火など故障の原因となりますので、ストーブをお使いの部屋ではご使用にならないでください。
- 衣類などの乾燥には使用しないでください。

煙突式

半密閉式石油ストーブ

丸型・角型



火力無段階



暖房のめやす	寒冷地 42畳 ^(69.5㎡) まで	本造戸建 67畳 ^(110.5㎡) まで
温暖地	41畳(67.5㎡)まで	57畳(94㎡)まで

暖房出力 16.3~3.57kW(14,040~3,070kcal/h)

油タンク(19.2L)付

業務用

KSH-2BS-SK5 A1

[662050]4931643 462046

希望小売価格 **¥199,100** (税抜¥181,000)

省エネ基準達成率

102%

エネルギー消費効率

66.0%



- 本体外形寸法／
※高さ913×幅672×奥行450mm(置台を含まない)
- 質量／40kg(タンク空時)
- 燃料消費量／
24.7~6.17kW(2.4~0.6L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

火力無段階



暖房のめやす	寒冷地 29畳 ^(48㎡) まで	本造戸建 45畳 ^(74.5㎡) まで
温暖地	28畳(46㎡)まで	39畳(64.5㎡)まで

暖房出力 11.0~2.86kW(9,460~2,460kcal/h)

油タンク(14L)付

業務用

KSH-5BS-SK6 A1

[662052]4931643 462060

希望小売価格 **¥163,900** (税抜¥149,000)

省エネ基準達成率

100%

エネルギー消費効率

66.8%



- 本体外形寸法／
※高さ757×幅590×奥行400mm(置台を含まない)
- 質量／30kg(タンク空時)
- 燃料消費量／
16.5~4.94kW(1.6~0.48L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

火力無段階



暖房のめやす	寒冷地 42畳 ^(69.5㎡) まで	本造戸建 67畳 ^(110.5㎡) まで
温暖地	41畳(67.5㎡)まで	57畳(94㎡)まで

暖房出力 16.3~3.57kW(14,040~3,070kcal/h)

■油タンク別置き式(別売)

業務用

KSH-2BS-K5 A1

[662049]4931643 462039

希望小売価格 **¥177,100** (税抜¥161,000)

※ゴム製送油管2.5m付



省エネ基準達成率

102%

エネルギー消費効率

66.0%



- 本体外形寸法／
※高さ953×幅649×奥行484mm(置台を含まない)
- 質量／34kg
- 燃料消費量／
24.7~6.17kW(2.4~0.6L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

火力無段階



暖房のめやす	寒冷地 29畳 ^(48㎡) まで	本造戸建 45畳 ^(74.5㎡) まで
温暖地	28畳(46㎡)まで	39畳(64.5㎡)まで

暖房出力 11.0~2.86kW(9,460~2,460kcal/h)

■油タンク別置き式(別売)

業務用

KSH-5BS-K6 A1

[662051]4931643 462053

希望小売価格 **¥143,000** (税抜¥130,000)

※ゴム製送油管2.5m付



省エネ基準達成率

100%

エネルギー消費効率

66.8%



- 本体外形寸法／
※高さ757×幅560×奥行410mm(置台を含まない)
- 質量／24kg
- 燃料消費量／
16.5~4.94kW(1.6~0.48L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

特長・機能

詳しくは
P.4

	火力無段階	油タンク付	対壁自動点火装置	対壁自動点火装置
KSH-2BS-SK5	●	●	●	●
KSH-5BS-SK6	●	●	●	●
KSH-2BS-K5	●	●	●	●
KSH-5BS-K6	●	●	●	●

- ※印の外形寸法にはトップガードは含まれておりません。●煙突関連品別売(48ページ参照)
- 商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。
- ゴム製送油管は屋外では使用できません。

関連部品▶P.48~

仕様一覧▶P.57



火力無段階 微小燃焼

PSC 設計上の標準使用期間 8年



※ゴム製送油管2.5m付

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 100%
エネルギー消費効率 67.6%



暖房のめやす 寒冷地 木造戸建 19畳 (31.5m) まで 30畳 (49.5m) まで
温暖地 19畳 (31.5m) まで 26畳 (43m) まで

暖房出力 7.37~1.17kW(6,340~1,010kcal/h)

■油タンク別置式(別売)

KSH-8BS-K9 C

[662470]4931643 467904

希望小売価格 ¥103,400 (税抜¥94,000)

- 本体外形寸法／
※高さ588×幅530×奥行360mm(置台を含まない)
- 質量／18.8kg
- 燃料消費量／
10.9~1.85kW(1.06~0.18L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

火力無段階 微小燃焼

PSC 設計上の標準使用期間 8年



※ゴム製送油管2.5m付

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 100%
エネルギー消費効率 67.1%



暖房のめやす 寒冷地 木造戸建 16畳 (26.5m) まで 26畳 (43m) まで
温暖地 16畳 (26.5m) まで 22畳 (36.5m) まで

暖房出力 6.21~1.10kW(5,340~950kcal/h)

■油タンク別置式(別売)

KSH-10BS-K8 C

[662471]4931643 467911

希望小売価格 ¥99,000 (税抜¥90,000)

- 本体外形寸法／
※高さ535×幅530×奥行360mm(置台を含まない)
- 質量／16.8kg
- 燃料消費量／
9.26~1.85kW(0.9~0.18L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

火力無段階 微小燃焼

PSC 設計上の標準使用期間 8年



※ゴム製送油管2.5m付

目標年度 2006年
省エネ基準達成率 104%
エネルギー消費効率 69.8%



暖房のめやす 寒冷地 木造戸建 19畳 (31.5m) まで 30畳 (49.5m) まで
温暖地 19畳 (31.5m) まで 26畳 (43m) まで

暖房出力 7.33~1.15kW(6,300~990kcal/h)

■油タンク別置式(別売)

KSH-10K8 C

[662472]4931643 467928

希望小売価格 ¥136,400 (税抜¥124,000)

- 本体外形寸法／
※高さ570×幅610×奥行362mm(置台を含まない)
- 質量／25.5kg
- 燃料消費量／
10.5~1.85kW(1.02~0.18L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

商品写真の煙突は本体価格に含まれておりません。

注意

- マントルピース内に据付けたり、パチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。
- 煙突式ストーブを使用している室内で換気扇を使用しないでください。立ち消えて爆発燃焼するおそれがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。
- ストーブや煙突には通気力を低下させる熱交換器などは付けないでください。
- ストーブをご使用の部屋では、スプレーなどは使わないでください。
○揮発性シリコン配合の枝毛防止コートや化粧品・つや出し剤などは、点火ミスや途中消火など故障の原因となりますので、ストーブをお使いの部屋ではご使用にならないでください。
○理・美容院など、スプレーや化学薬品を扱う場所での使用はおやめください。
○塗装・繊維工場などでは使用できません。
- 衣類などの乾燥には使用しないでください。

特長・機能



詳しくは P.4

火力無段階	微小燃焼	対燃自動付着装置
KSH-8BS-K9	●	●
KSH-10BS-K8	●	●
KSH-10K8	●	●

- ※印の外形寸法にはトップガードは含まれておりません。
- 煙突関連品別売(48ページ参照)
- 商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。
- ゴム製送油管は屋外では使用できません。

関連部品▶P.48~

仕様一覧▶P.57