

安全設計

※マキ焚きのみの場合はこの機能は作動しません。

「圧力スイッチ式空だき防止装置」を全機種に搭載

「再点火防止機能」を全機種に搭載

「セーフティスタート機能」を搭載 CHS-6、CH2S-6を除く

他の安全機能

- 対震自動消火装置
- 燃焼安全装置
- 停電安全装置
- 過熱防止装置

※マキ焚きのみの場合はこの機能は作動しません。

灯油専用ふろがま

主な機能
詳しくはP22タイム
スタンプ関連部品:P68~
寸法図:P77~
仕様表:P85~屋内 強制通気
(浴室外設置形)

特定保守製品

設計標準使用期間:8年

湯沸効率

63.3%

強制排気はできません

外装ステンレス製
JPK-N6

希望小売価格 ¥117,700(税抜 ¥107,000)

(油タンクなし) ¥109,670(税抜 ¥99,700)

●出力 14.3kW(12,300kcal/h)

●煙突接続径(Φ106)

※バーナー取り付け3方向可能

※取付ピッチ100と160

●外形寸法 高463×幅330×奥行507(mm)

取付ピッチ	油タンク付	油タンクなし	北海道地区仕様
100mm	017705	017708	017718
160mm	017765	017768	017778

マキ焚兼用ふろがま

主な機能
詳しくはP22タイム
スタンプ関連部品:P68~
寸法図:P77~
仕様表:P85~

長いマキの焼却に便利なロングサイズタイプ

屋内 強制通気
(浴室外設置形)

強制排気はできません



特定保守製品

(注1)
設計標準使用期間:8年

外装ステンレス製

CHS-6

希望小売価格 ¥169,400(税抜 ¥154,000)

(油タンクなし) ¥161,370(税抜 ¥146,700)

CHC缶(バーナーなし) ¥100,100(税抜 ¥91,000)

●出力 14.9kW(12,800kcal/h)

●煙突接続径(Φ115)

●缶体ステンレス製

●掃除口付

※バーナー取り付け左右可能

●外形寸法 高506×幅605×奥行585(mm)

注1. バーナー(SB-76)が該当製品です。

油タンク付	油タンクなし	CHC缶
017505	017508	017502

コンパクトタイプ

屋内 強制通気
(浴室外設置形)

強制排気はできません



注1. バーナー(SB-76)が該当製品です。

油タンク付	油タンクなし	CHC缶
017605	017608	017602

標準付属品

JPK-N6、CHS-6、CH2S-6

沸かし時間をセットしていただければ、時間まで沸かします。
時間がくると自動的に消火します。

※リモコンパイプを使用して浴室に取り付ける場合は、別売のリモコンパイプセット(RPS-2)が必要です。

●リモコン(TS-10)
(リモコンコード3m付)●油タンク(OT-21)
タンク容量:18L *別梱包
※油タンク(OT-21)なしでのご注文も可能です。

標準付属品

JPK-N6(北海道地区仕様)

●リモコン(TS-10)
(リモコンコード3m付)

●油ゴムホース(2m) ●送油管接続パイプ

沸かし時間をセットしていただければ、時間まで沸かします。
時間がくると自動的に消火します。

※浴室に取り付ける場合は、別売のリモコンパイプセット(RPS-2)が必要です。

石油ふろがま用別売部品

●増設リモコン(リモコンコード3m付)
TS-10 [884573] ¥5,720(税抜¥5,200)●リモコンパイプセット
RPS-2 [884575] ¥1,540(税抜¥1,400)
リモコン接続部 M25●延長用リモコンコード
FEK-5M(5m) [884578] ¥1,980(税抜¥1,800)●ステンレス製排気筒
Φ106(JPK-N6用) [191001] オープン価格

Φ115(CHS-6、CH2S-6用) [191101] オープン価格

※リモコン(TS-10)および増設リモコン(TS-10)は、掲載石油ふろがま(JPK-N6、CHS-6、CH2S-6)のみ対応しています。