

煙突式

半密閉式 石油ストーブ

kabec [カベック]



▽HB ハイブリッドバーナー

セラミックヒーター採用で、点火・消火・再点火時間が大幅短縮！

セラミックヒーターでバーナーを温める予熱気化方式でスピードアップ。
お待たせ知らずのスピード消火で安全、まさかの時も安心です。
すみやかに反応するノズル方式により、再点火もスピーディーになりました。

点火まで
約**100**秒
消火
約**10**秒
再点火
約**100**^{※1}秒



※室温・外気温により点火時間は変動します。※1 消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます。

🕒🕒 2wayタイマー

異なる運転開始時刻を2つのボタンで
選択できます。(KCタイプ)

④エコ運転

設定した温度に応じて自動消火し、
室温が下がると再点火。
きめ細やかな調整で快適空間を保ちます。

■KSH-7032KC



■KSH-7012RC



傾斜をつけ操作しやすく、ひと目で運転状況が把握できる操作部です。



43パターンの 音声お知らせ

KCタイプは運転の入／切や各種設定の変更などをさまざまなパターンの「音声」でわかりやすくお知らせします。

特長・機能

[illegible]

- 煙突関連品別売(44ページ参照)
- 商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。
- ゴム製送油管は屋外では使用できません。

関連部品▶P.44～

仕様一覧▶P.53

商品写真の煙突は本体価格に含まれておりません。

⚠ 注意

- マントルピース内に据付けたり、ベチカに燃炎を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。
- 煙突型ストーブを使用している室内で換気扇を使用しないでください。立ち消えては爆発燃焼するおそれがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。
- ストーブと燃炎とは通気力を低下させる熱交換器などは付けないでください。
- ストーブをご使用の部屋では、スプレーなどは使わないでください。
- 撥油性シリコン配合の枝毛防止コートや化粧品、つや出し剤などは、点火しや途中消火などの故障の原因となりますので、ストーブをお使いの部屋ではご使用にならないでください。
- 衣類などは使用しないでください。

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.8W

消費油量・電力量表示
おしえてNavi⁺プラス

音声
お知らせ

HB
ハイブリッドバーナー

遠赤ユニット
黒色ふく射面積
57%UP
(KSH-7032KC D比較)



(W) ホワイト

お手入れ
しやすい！
置台
一体型



操作部の詳しい説明はP.33

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間 **8年**



省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
69.0%

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.8W

火力
スライド調節

HB
ハイブリッドバーナー

遠赤ユニット
黒色ふく射面積
57%UP
(KSH-7011RC D比較)



(W) ホワイト



操作部の詳しい説明はP.33

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間 **8年**



省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
69.0%

POINT
おすすめポイント

低待機消費電力
0.7W

HB
ハイブリッドバーナー



(W) ホワイト



見やすいディスプレイ

運転ボタン

時刻
合わせ

自動
手動

ecoボタン

室温・火力設定

タイマー

自動/手動

PSC
対応品

設計上の
標準使用期間 **8年**



省エネ基準達成率
100%
エネルギー消費効率
69.0%

QRコードで確認できます

取扱説明書
エラーコード一覧

詳しくは
P.2

スマホから製品情報をチェック!

暖房のめやす	寒冷地 18畳(29.5㎡)まで 温暖地 18畳(29.5㎡)まで	本造戸建 18畳(29.5㎡)まで	コンクリート集合 18畳(29.5㎡)まで	29畳(48㎡)まで 25畳(41.5㎡)まで
暖房出力	7.00~1.56kW(6,020~1,340kcal/h)			

KSH-7032KC F

(W) [662848]4931643 473592

在庫僅少品 **KSH-7032KC E** (W) [662668]4931643 471239

希望小売価格 **¥201,300** (税抜¥183,000)

- 本体外形寸法／高さ595×幅750×奥行381mm
- 質量／25kg
- 燃料消費量／10.1~2.26kW(0.986~0.220L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)
- 油タンク別置式(別売)
- 背面カバー別売(45ページ参照)

QRコードで確認できます

取扱説明書
エラーコード一覧

詳しくは
P.2

スマホから製品情報をチェック!

暖房のめやす	寒冷地 18畳(29.5㎡)まで 温暖地 18畳(29.5㎡)まで	本造戸建 18畳(29.5㎡)まで	コンクリート集合 18畳(29.5㎡)まで	29畳(48㎡)まで 25畳(41.5㎡)まで
暖房出力	7.00~1.56kW(6,020~1,340kcal/h)			

KSH-7012RC F

(W) [662849]4931643 473608

在庫僅少品 **KSH-7012RC E** (W) [662672]4931643 471277

希望小売価格 **¥187,000** (税抜¥170,000)

- 本体外形寸法／高さ595×幅700×奥行326mm(置台を含まない)
- 質量／22kg
- 燃料消費量／10.1~2.26kW(0.986~0.220L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)
- 油タンク別置式(別売)
- 背面カバー別売(45ページ参照)

E-マニュアル
SUNPOT

スマホから製品情報をチェック!

暖房のめやす	寒冷地 13畳(21.5㎡)まで 温暖地 13畳(21.5㎡)まで	本造戸建 13畳(21.5㎡)まで	コンクリート集合 13畳(21.5㎡)まで	20畳(33㎡)まで 17畳(28㎡)まで
暖房出力	4.83~1.41kW(4,150~1,210kcal/h)			

KSH-4811KL C

(W) [662463]4931643 467836

希望小売価格 **¥149,600** (税抜¥136,000)

- 本体外形寸法／高さ619×幅496×奥行270mm(置台を含まない)
- 質量／18kg
- 燃料消費量／7.00~2.04kW(0.68~0.198L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)
- 油タンク別置式(別売)

※高ドラフト(集合煙突など)の場合は、ダンパーとT型付ドラフトレギュレーター(別売・44ページ参照)を併用してご使用ください。
※ゴム製送油管1.2m付

煙突式

半密閉式石油ストーブ

丸型・角型

煙突式丸型・角型は、生産終了となります。
長らくのご愛顧ありがとうございました。



火力無段階



暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	42畳 ^(69.5㎡) まで	67畳 ^(110.5㎡) まで
	温暖地	41畳(67.5㎡)まで	57畳(94㎡)まで

暖房出力 16.3~3.57kW(14,040~3,070kcal/h)

油タンク(19.2L)付

業務用

在庫僅少品

KSH-2BS-SK5 A1

[662050]4931643 462046

希望小売価格 ¥199,100 (税抜¥181,000)



省エネ基準達成率 102%



エネルギー消費効率 66.0%

- 本体外形寸法／
※高さ913×幅672×奥行450mm(置台を含まない)
- 質量／40kg(タンク空時)
- 燃料消費量／
24.7~6.17kW(2.4~0.6L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

火力無段階



暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	29畳 ^(48㎡) まで	45畳 ^(74.5㎡) まで
	温暖地	28畳(46㎡)まで	39畳(64.5㎡)まで

暖房出力 11.0~2.86kW(9,460~2,460kcal/h)

油タンク(14L)付

業務用

在庫僅少品

KSH-5BS-SK6 A1

[662052]4931643 462060

希望小売価格 ¥163,900 (税抜¥149,000)



省エネ基準達成率 100%



エネルギー消費効率 66.8%

- 本体外形寸法／
※高さ757×幅590×奥行400mm(置台を含まない)
- 質量／30kg(タンク空時)
- 燃料消費量／
16.5~4.94kW(1.6~0.48L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

火力無段階



暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	42畳 ^(69.5㎡) まで	67畳 ^(110.5㎡) まで
	温暖地	41畳(67.5㎡)まで	57畳(94㎡)まで

暖房出力 16.3~3.57kW(14,040~3,070kcal/h)

■油タンク別置き式(別売)

業務用

在庫僅少品

KSH-2BS-K5 A1

[662049]4931643 462039

希望小売価格 ¥177,100 (税抜¥161,000)

※ゴム製送油管2.5m付



省エネ基準達成率 102%



エネルギー消費効率 66.0%

- 本体外形寸法／
※高さ953×幅649×奥行484mm(置台を含まない)
- 質量／34kg
- 燃料消費量／
24.7~6.17kW(2.4~0.6L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

火力無段階



暖房のめやす	寒冷地 木造戸建	29畳 ^(48㎡) まで	45畳 ^(74.5㎡) まで
	温暖地	28畳(46㎡)まで	39畳(64.5㎡)まで

暖房出力 11.0~2.86kW(9,460~2,460kcal/h)

■油タンク別置き式(別売)

業務用

在庫僅少品

KSH-5BS-K6 A1

[662051]4931643 462053

希望小売価格 ¥143,000 (税抜¥130,000)

※ゴム製送油管2.5m付



省エネ基準達成率 100%



エネルギー消費効率 66.8%

- 本体外形寸法／
※高さ757×幅560×奥行410mm(置台を含まない)
- 質量／24kg
- 燃料消費量／
16.5~4.94kW(1.6~0.48L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

特長・機能




KSH-2BS-SK5	火力無段階	油タンク付	対壁自動点火装置	KSH-2BS-K5	火力無段階	油タンク付	対壁自動点火装置
KSH-5BS-SK6	火力無段階	油タンク付	対壁自動点火装置	KSH-5BS-K6	火力無段階	油タンク付	対壁自動点火装置

- ※印の外形寸法にはトップガードは含まれておりません。●煙突関連品別売(44ページ参照)
- 商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。
- ゴム製送油管は屋外では使用できません。

関連部品▶P.44~

仕様一覧▶P.53



火力無段階 微小燃焼

PSC 対応品 設計上の標準使用期間 **8** 年



※ゴム製送油管2.5m付

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
67.6%

GREEN

暖房のめやす 寒冷地 19畳 (31.5m) まで 30畳 (49.5m) まで
木造戸建 19畳 (31.5m) まで 26畳 (43m) まで
コンクリート集合住宅 19畳 (31.5m) まで 26畳 (43m) まで

暖房出力 7.37~1.17kW(6,340~1,010kcal/h)

■油タンク別置式(別売)

在庫僅少品

KSH-8BS-K9 C

[662470]4931643 467904

希望小売価格 **¥103,400** (税抜¥94,000)

- 本体外形寸法／
※高さ588×幅530×奥行360mm(置台を含まない)
- 質量／18.8kg
- 燃料消費量／
10.9~1.85kW(1.06~0.18L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

火力無段階 微小燃焼

PSC 対応品 設計上の標準使用期間 **8** 年



※ゴム製送油管2.5m付

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
67.1%

GREEN

暖房のめやす 寒冷地 16畳 (26.5m) まで 26畳 (43m) まで
木造戸建 16畳 (26.5m) まで 22畳 (36.5m) まで
コンクリート集合住宅 16畳 (26.5m) まで 22畳 (36.5m) まで

暖房出力 6.21~1.10kW(5,340~950kcal/h)

■油タンク別置式(別売)

在庫僅少品

KSH-10BS-K8 C

[662471]4931643 467911

希望小売価格 **¥99,000** (税抜¥90,000)

- 本体外形寸法／
※高さ535×幅530×奥行360mm(置台を含まない)
- 質量／16.8kg
- 燃料消費量／
9.26~1.85kW(0.9~0.18L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

火力無段階 微小燃焼

PSC 対応品 設計上の標準使用期間 **8** 年



※ゴム製送油管2.5m付

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
104%

エネルギー消費効率
69.8%

GREEN

暖房のめやす 寒冷地 19畳 (31.5m) まで 30畳 (49.5m) まで
木造戸建 19畳 (31.5m) まで 26畳 (43m) まで
コンクリート集合住宅 19畳 (31.5m) まで 26畳 (43m) まで

暖房出力 7.33~1.15kW(6,300~990kcal/h)

■油タンク別置式(別売)

在庫僅少品

KSH-10K8 C

[662472]4931643 467928

希望小売価格 **¥136,400** (税抜¥124,000)

- 本体外形寸法／
※高さ570×幅610×奥行362mm(置台を含まない)
- 質量／25.5kg
- 燃料消費量／
10.5~1.85kW(1.02~0.18L/h)
- 煙突呼び径／106(3.5寸)

商品写真の煙突は本体価格に含まれておりません。

⚠ 注意

- マントルピース内に据付けたり、パチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。
- 煙突式ストーブを使用している室内で換気扇を使用しないでください。立ち消えて爆発燃焼するおそれがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。
- ストーブや煙突には通気力を低下させる熱交換器などは付けしないでください。
- ストーブをご使用の部屋では、スプレーなどは使わないでください。
◎揮発性シリコン配合の枝毛防止コートや化粧品・つや出し剤などは、点火ミスや途中消火など故障の原因となりますので、ストーブをお使いの部屋ではご使用にならないでください。
◎理・美容院など、スプレーや化学薬品を扱う場所での使用はおやめください。
◎塗装・繊維工場などでは使用できません。
- 衣類などの乾燥には使用しないでください。

特長・機能



KSH-8BS-K9

KSH-10BS-K8

KSH-10K8



- ※印の外形寸法にはトップガードは含まれておりません。●煙突関連品別売(44ページ参照)
- 商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。
- ゴム製送油管は屋外では使用できません。

関連部品▶P.44~

仕様一覧▶P.53